



Produktbeskrivelse

Texaco Starplex EP 3

Multipurpose smørefedt

Karakteristik

StarPlex EP 3 er en multipurposefedt, blyfri smørefedt af høj kvalitet fortykket med en højtemperaturbestandig lithiumkomplex - sæbe.

StarPlex EP 3 er udviklet specielt til brug som langtidssmørefedt til kugle- og rullelejer, der arbejder under stor belastning og høje temperaturer.

StarPlex EP 3 anbefales bl.a. til smøring af kugle- og rullelejer, hjullejer og som generel smøring i højt belastet industrimaskiner, entreprenørmaskiner, generatorer, presser el-motorer og lign. - selv ved høje belastninger og høje temperaturer.

StarPlex EP 3 har et usædvanligt stort anvendelsesområde fra -20°C til +150°C og ved kontinuerlig smøring op til +200°C.

StarPlex EP 3 har en høj mekanisk stabilitet, hvilket bevirker at fedten er velegnet til smøring af lejer, der er udsat for kraftige vibrationer.

Godkendelser/specifikationer

– DIN 51502 KP 3P-20

– ISO 6743-09 ISO-L-XBDEB3

Tekniske data (typisk)

NLGI grad	3
Farve / konsistens	Lys brun / blød
Fortykkelsesmiddel	Lithium Komplex
Olieviskositet, kinematisk (cSt)	
mm ² /s v. 40°C	115
Four ball weld load, (N)	2800
Dråbepunkt, °C	>250
Penetration, worked mm/10	220-250
Emcor Corrosion test (dist. vand)	0/0
Brugstemperatur, °C	
nominel	-20°C - +150°C
v/kontinuerlig smøring	+ 200°C
Artikelkode	35976

Revideret : 25. marts 2010