



# Produktbeskrivelse

## Uno-X Smøreolie Stævnørsolie 460

Emulgerbar svær olie til visse oliesmurte stævnør på mindre fartøjer

### Karakteristik

Stævnørsolie 460 er en emulgerbar olie til anvendelse i oliesmurte stævnør. Olien er også velegnet til smøring af maskindele indenfor industrien såsom snekkegear eller grove spindler, hvor der kræves en emulgerbar olie uden højtryksadditiver.

Stævnørsolie 460 emulgerer let med alle typer vand og danner en særdeles god og stabil emulsion. Beskytter effektivt mod rust og korrosion og har en meget god vedhængsevne til alle metaloverflader. Produktet udmærker sig ved en fremragende smøreevne.

### Typiske data

ISO VG	460	ISO 3448
Udseende	Gul	
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm <sup>2</sup> /s v. 40°C	460	D 445
mm <sup>2</sup> /s v. 100°C	31,0	D 445
Viskositetsindeks	97	D 2270
Flammepunkt PM °C	296	D 93
Flydepunkt	- 12	D 97
Emulsionstest ved 20°C, ml. (min.)	0-0-80 (60)	D 1401
Vægtfylde	0,9	
Artikelkode	I 6250	

Revideret: 22. maj 2014