

Stævnørolie 460

Emulgerbar svær olie til visse oliesmurte stævnør på mindre fartøjer

Karakteristik

Stævnørolie 460 er en emulgerbar olie til anvendelse i oliesmurte stævnør. Olien er også velegnet til smøring af maskindele indenfor industrien såsom snekkegear eller grove spindler, hvor der kræves en emulgerbar olie uden højtryks-additiver.

Stævnørolie 460 emulgerer let med alle typer vand og danner en særdeles god og stabil emulsion. Beskytter effektivt mod rust og korrosion og har en meget god vedhængsevne til alle metaloverflader. Produktet udmærker sig ved en fremragende smøreevne.

Typiske data

Test	Resultat	Testmetode
VG	460	ISO 3448
Udseende	Gul	
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm ² /s v. 40°C	460	D 445
mm ² /s v. 100°C	31,0	D 445
Viskositetsindeks	97	D 2270
Flammepunkt PM °C	296	D 93
Flydepunkt °C	- 12	D 97
Emulsionstest ved 20°C, ml. (min.)	0-0-80 (60)	D 1401
Vægtfylde	0,9	
Artikelkode	I 6250	

Revideret: 2. september 2021

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

YX Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.