

# Techron® D Concentrate

## Førsteklasses systemrens for dieselmotorer

### Produktbeskrivelse

Techron D Concentrate er et højtstående behandlingsprodukt designet til brug i dieselmotorer med direkte indsprøjtning i person- og lastbiler formuleret på basis af en avanceret, eksklusiv og patenteret teknologi for kontrol af aflejringer og motorbeskyttelse.

Den avancerede Techron D Concentrate-teknologi fjerner effektivt skadelige ventilaflejringer såvel som aflejringer i interne dieselindsprøjtningssystemer (IDID'er).

Techron D Concentrate egner sig til motorer med ældre teknologi samt seneste generation af commonrail-dieselmotorer og giver høj effektiv ydelse, når det benyttes med konventionelle dieseloliekvaliteter og biodieselolie (blanding af dieselolie / - FAME).

### Kundefordele

#### En tankfuld dieselbrændstof med Techron D Concentrate sikrer:

- Genskabe motorkraft ved at medvirke til fjernelse af skadelige aflejringer på tilsmudsede indsprøjtningssystemer.
- Forbedret motorydelse og køreglæde.
- Reduceret motorstøj.
- Bedre motorstart ved koldstart.
- Forbedret beskyttelse mod aflejringer i indsprøjtningssystemer ved brug af konventionelle dieseloliekvaliteter og biodieselolie.
- En reduktion af skadelige udstødningsemissioner.

### Produktegenskaber

- **Udviklet til at genskabe motorkraft, ydelse og beskytte mod aflejringer i interne dieselindsprøjtningssystemer (IDID)**
- **Kan benyttes med biodieselbrændstoffer**
- **Reducerer motorstøj og forbedrer koldstartsytelsen**
- **Reducerer udstødningsemission**
- **Skader ikke efterbehandlingsenheder som dieselpartikelfiltre (DPF'er) eller dieseloxideringskatalysator (DOC)**
- **Renser gløderør**

## Anvendelse

- Techron D Concentrate anbefales ikke til benzinmotorer.
- Techron D Concentrate skader ikke efterbehandlingsenheder som dieselpartikelfiltre (DPF'er) eller dieseloxyderingskatalysator (DOC).

## Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

- Techron D Concentrate-teknologi anvendes af førende motorfabrikanter og servicevirksomheder.

## Produktvedligeholdelse og håndtering

### Behandlingsniveau

- Det anbefales at tilføje en 300 ml flaske Techron D Concentrate i en tankfuld (50-70 liter) diesel for hver 13.000 kilometer. Ved højere kilometerantal anbefales det at gentage behandlingen efter seks måneder for at holde motoren ren. Udfør maksimalt to behandlinger mellem olieskift.

**Bemærk:** Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger i forbindelse med udstyrets driftsforhold og kundens vedligeholdelsespraksis.

### Sundhed og sikkerhed

Techron D Concentrate må ikke opbevares varmt og tæt på antændingskilder

- Sæt altid låget på efter brug.
- Hold børn i sikker afstand.
- Undgå udledning i miljøet.
- Undgå kontakte med hud og øjne I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene, skal de skylles i rindende vand i 10-15 minutter Hvis der opstår irritation, skal der søges læge Skyl udsatte områder på huden grundigt med vand og evt. sæbe.
- Ved indtagelse må opkast ikke fremprovokeres – søg straks lægehjælp, og fremvis emballagemærkningen.

## Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
<b>Levetid: 24 måneder fra påfyldningsdato, som er angivet på produktet</b>		
Udseende	Visuel	Klar, lys væske
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	3,0
Vægtfylde ved 15°C	ASTM D1298	0,854
Flammepunkt, PM, °C	ASTM D93	69

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

**Ansvarsfraskrivelse** Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

**Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø** Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk.  
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

### A Chevron company product