



Produktbeskrivelse

Texaco Texaform PR 5

Lys formolie

Karakteristik

Texaform PR 5 er en klar, lys brun ISO VG 5 formolie, miljøvenlig med lavt aromatisk indhold.

Produktet er baseret på en højtraffineret spindelolie, fedtholdigt materiale og antirust-/antikorrosion sammensætning. Denne sammensætning giver et delvist reaktivt produkt som sikrer en perfekt afformning. Texaform PR 5 er p.g.a. dens lave giftighed og dens neutrale lugt specielt anvendelig til indendørs brug. Dens lave viskositet sikrer særdeles gode sprøjteegenskaber.

Texaform PR 5 formolie er egnet som indirekte såvel som direkte afformningsolie og ved fremstilling af alle former for betonmaterialer som kræver en satinoverflade på det færdige beton. Texaform PR 5 eliminerer farvning og reducerer støbehul-ler til et minimum.

Endvidere forbedrer Texaform PR 5 rustbeskyttelsen af stålforme når disse er oplagret udendørs.

Texaform PR 5 tillader ren og nem separation af beton fra alle typer forme.

Tekniske data (typisk)

Viskositet, kinematisk (cSt)	
mm ² /s v. 40°C	5,0
Flammepunkt °C, min.	140
Massefylde v. 15°C, kg/l	0,83
Mærkningspligtig	Xn
Artikelkode	32618

Revideret : 15. marts 2007