



Produktbeskrivelse

Texaco Texamatic 7045 E

Gennemtestet automatisk transmissionsolie

Karakteristik

Texamatic 7045 E er en gennemtestet ATF-olie til brug i automatiske transmissioner i personbiler, lette varevogne og busser, hvor der kræves en GM DEXRON®-IIIIG olie.

Olien er formuleret på mineralske baseolier og en afbalanceret additivpakke for effektiv ydeevne og drift.

Kundefordele

- Oliens friktionskarakteristik, sikre jævn og gnidningsfrit gearskifte.
- Pålidelig friktionskontrol bidrager til smidig drift i hele oliens levetid.
- Højt viskositetsindeks (VI) sikre tilstrækkelig viskositet og beskyttelse af transmissionen ved høje driftstemperaturer.
- Lave flydeegenskaber, bidrager til pålidelig slidbeskyttelse af systemet ved lave opstartstemperaturer.
- Oliens oxidationsstabilitet modvirker til dannelse af skadelig lakdannelse, slam og andre skadelige aflejringer.
- Kompatibel med en bred vifte af pakningstyper for beskyttelse af slanger og pakninger.
- Beskytter transmissionens olieølere mod korrosion.

Anvendelse

- Texamatic 7045 E er designet og udviklet til brug i automatiske transmissioner i personbiler, lette varevogne og busser, hvor der kræves en GM DEXRON®-IIIIG olie (GM 6417-M). På trods af, at denne specifikation er udgået teknisk set af GM, så rekommandere mange fabrikanten fortsat denne type af produkt.
- Texamatic 7045 E kan også benyttes i transmissioner i Ford personbiler, hvor der foreskrives Ford Mercon®, M2C138-CJ eller M2C166-H. Olien er ikke anvendelig i transmissioner, hvor der foreskrives Ford Mercon® V (dette er en anden Ford Mercon® specifikation).
- Som følge af den fundamentale forskel i friktionskarakteristikken, bør Texamatic 7045 E ikke benyttes i applikationer, hvor der foreskrives en væske af typen Ford M2C33-F/G.
- Texamatic 7045 E modsvarer BMW reservedels nr. 83 22 0 026 922 "Texaco ETL 7045E", som er den godkendte smøreolie for udvalgte transmissioner, benyttes i benzindrevne BMW 3 serie (E46), BVMW 5 serie (E39) og Z3 (E36).

Køretøj	Model	Transmissionstype
BMW 3 serie (E46)	323i/iS/iCCi 328i/iS/Ci	GM 5L40-E (A5S 360R)
BMW 5 serie (E39)	528 i/iT (A5S 360R)	GM 5L40-E
BMW Z3 (E36)	2.3i, 2.8i, Coupe	GM THM-R1 (A4S 270R, A4S 310R)

- Texamatic 7045 E kan også anvendes i servostyringssystemer, hvor der foreskrives en servostyringsolie på mineraloliebasis. Produktet bør ikke anvendes i servostyrings- eller aktive affjedringssystemer, hvor fabrikanten specifikt foreskriver semi- eller syntetisk væsker, da responstiden ikke er tilstrækkelig.
- Texamatic 7045 E kan også anvendes som hydraulikvæske i mobile, industrielle og maritime applikationer (ISO VG 32), hvor dette er foreskrevet af fabrikanten.



Produktbeskrivelse

Texaco Texamatic 7045 E

Gennemtestet automatisk transmissionsolie

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

– ZF TE-ML 04D (afventer opdatering af godkendelse)

Ydeevne

- Allison C-4
- Ford Mercon
- GM Dexron III-G
- Toyota Type T-III
- ZF TE-ML 09

Anbefalinger

- Caterpillar TO-2
- Ford M2C138-CJ
- Ford M2C166-H

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Viskositet, kinematisk (cSt) mm ² /s v. 100°C	ASTM D445	7,4
Viskositet, kinematisk (cSt) mm ² /s v. 40°C	ASTM D445	33,8
Viskositet, Brookfield (mPa.s) -10°C	ASTM D2983	420
Viskositet, Brookfield (mPa.s) -20°C	ASTM D2983	1100
Viskositet, Brookfield (mPa.s) -30°C	ASTM D2983	3800
Viskositet, Brookfield (mPa.s) -40°C	ASTM D2983	17500
Viskositetsindeks	ASTM D2270	194
Farve	ASTM D1500	<6 (rød)
Vægtfylde v. 15°C, Kg/l	ASTM D4053	0,862
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	200
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-51
Copper corrosion, 3t, 150°C	ASTM D130	1b
Noack Volatility, 1t, 250°C, %wt	CEC L40A93	7,4
FZG slidtest, belastningstrin	CEC L7A95	> 12
Artikelkode		40254

Side 2 af 2

Revideret: 7. marts 2018

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.