



# Produktbeskrivelse

## Texaco Texclad 2

Skammel-/tandhjulsfedt

### Karakteristik

Texclad 2 er en sort, smøragtig smørefedt fortykket med calciumsæbe indeholdende molybdendisulfid ( $\text{MoS}_2$ ) og grafit.

Texclad 2 har ekstremt god vandbestandighed og gode rustbeskyttende egenskaber.

Texclad 2 er baseret på en meget tyk baseolie og har en kraftig vedhængningsevne. Texclad 2 tåler såvel høje tryk som stødbelastninger og har en meget høj smøreevne selv under våde og ugunstige forhold.

Texclad 2 anvendes til smøring af åbne tandhjul-/gear, krøjetandskranse på gravemaskiner, grove kæder og glideflader m.v.

Texclad 2 bibeholder sine smørende egenskaber selv ved høje temperaturer på grund af indholdet af molybdendisulfid og grafit.

**OBS!** Produktet bør på grund af sit indhold af grafit ikke anvendes til smøring af kuglerullejer.

### Godkendelser/specifikationer

– DIN 51502 ISO MPF 2C-10 / KPF 2C-10 (Performance level)

– 6743-09 ISO-L-XAAIB2 (Performance level)

### Tekniske data (typisk)

NLGI grad	2
Fortykkelsesmiddel	Calciumsæbe
Olieviskositet, kinematisk (cSt) mm <sup>2</sup> /s v. 40°C	> 1000
Dråbepunkt, °C	106
Penetration, worked	265-295
Farve / konsistens	Sort / blød
Indhold af molybdendisulfid ( $\text{MoS}_2$ ) %	3
Indhold af grafit %	22
Temperaturområde, °C	-10°C og op til +60°C
Artikelkode	01956

Revideret : 9. juli 2012