



Produktbeskrivelse

Texaco Textran V 32

Specialolie til convertere, transmissions- og hydraulikanlæg

Karakteristik

Textran V 32 er en transmissionsolie fremstillet af en blanding af højtraffinerede mineralolier og tilsat specielle oxidations-, skum og rustinhibitorer samt et antislid additiv.

Textran V 32 har på grund af sine antiiltningsadditiver meget lang levetid og beskytter jern- og metaldele effektivt mod rust og korrosion.

Textran V 32 har antislid og EP egenskaber, der sikrer transmissioner og gear effektiv smøring selv under høj belastning.

Textran V 32 anbefales i convertere, transmissioner og hydrauliske anlæg.

Textran V 32 er specielt rekommanderet til Voith turbokoblinger type R, S, TP og DTP.

Textran V 32 anbefales ligeledes til hydrauliske transmissioner med stor kraftoverføring i dieselhydrauliske lokomotiver.

Godkendelser/specifikationer

- Voith Turbo specifikation 3625-006072 (koblingstyper "S", "TP", "DTP" og "VIR".
- Voith Turbo Specifikation 3625-006073 (variabel turbo kobling type "R")

Tekniske data (typisk)

ISO Grad	32
Viskositet, kinematisk (cSt)	
mm ² /s v. 40°C	32
Viskositetsindeks	107
Flydepunkt, °C	- 36
Flammepunkt (COC), °C	212
Massefylde v. 15 °C, kg/l	0,87
Artikelkode	24475

Revideret : 15. marts 2007