



# Produktbeskrivelse

## Uno-X Smøreolie UnoCut Neat Grind 15

Lys slibeolie

### Karakteristik

UnoCut Neat Grind 15 er en lys, gennemsigtig og tyndtflydende olie, der er fremstillet af paraffinske mineralolier af bedste kvalitet.

UnoCut Neat Grind 15 er tilsat en mindre mængde såkaldte fede olier som ved slibning sikrer en flot overflade.

UnoCut Neat Grind 15 anvendes som køleolie ved slibeoperationer i aluminium og aluminiumslegeringer. Olien er desuden velegnet til operationer i andre metaller, hvor man ønsker at bruge tynd olie.

UnoCut Neat Grind 15 er kun tilsat en mindre mængde fede olier af hensyn til overfladefinish og kan derfor ikke anvendes, hvor der kræves en olie med højtryksegenskaber.

UnoCut Neat Grind 15 efterlader en meget flot overflade specielt ved slibning af aluminium.

UnoCut Neat Grind 15 kan også anvendes som smøreolie, hvor man anbefaler brugen af en ren mineralsk olie med viskositet - ISO VG 15.

### Tekniske data (typisk)

ISO Grad	15
Viskositet, Kinematisk (cSt)	
mm <sup>2</sup> /s v. 40°C	15
Viskositetsindeks	106
Flammepunkt, COC, °C	160
Flydepunkt, °C, max.	-12
Vægtfylde, v. 15°C, kg/l	0,85
Artikelkode	32718

Revideret : 23. april 2012