



Ursa[®] Premium FE SAE 5W-30

Højtydende syntetisk motorolie for tung trafik

Produktbeskrivelse

Ursa Premium FE SAE 5W-30 er en højtydende syntetisk motorolie til tung trafik. Den er udviklet til at give brændstofbesparende ydelse og velegnet for smøring af en lang række moderne heavy duty motorer - selv ved lange olieskiftintervaller.

Ursa Premium FE SAE 5W-30 er formuleret for at overholde specifikationer og krav, der stilles fra ACEA og motorfabrikanterne for smøring af moderne dieselmotorer for tung trafik.

Kundefordele

- Udviklet til at give god brændstoføkonomisk ydelse samtidig med at der opretholdes robust og pålidelige beskyttelse af motor.
- Lavviskose syntetiske baseolier tilbyder beskyttelse af dieselmotorer ved lave opstartstemperaturer.
- Beskytter og renholder stempler, stempelringe og ventiler mod skadelig aflejring.
- Sodhåndtering og slidbeskyttelse bidrager til forlænget motorlevetid og minimal vedligeholdelse.
- Reducerer lageromkostninger og egnet til et bredt anvendelsesområde, herunder ældre motorer.

Produktegenskaber

- Udviklet til at give brændstoføkonomisk ydelse
- Yder beskyttelse ved lave opstarts-temperaturer
- Beskytter ventiler og stempler mod aflejring.
- Formuleret til håndtering af sod og imødegåelse af slitage
- Reducerer lageromkostninger

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	DAF
Deutz	Iveco
Mack	MAN
Mercedes Benz	MTU
Renault	Voith
Volvo	

Anvendelse

- Ursa Premium FE SAE 5W-30 anbefales for smøring af dieselmotorer i lastbiler og busser, hvor udvidet olieskiftintervaller er foreskrevet. Olien er bagudkompatibel og kan benyttes til ældre motorer, hvor denne type er foreskrevet. For korrekt olieskiftinterval henvises til gældende servicebog og ved tvivl bør motorfabrikanten kontaktes.
- Ursa Premium FE SAE 5W-30 kan anvendes i de tilfælde, hvor fabrikanterne ikke specifikt selv godkender olien, men angiver de internationale godkendelser og skifteintervaller, herunder Iveco (standard 18-1804 TFE).

• ACEA	E4, E7
• DAF	Extended Drain (Euro 0-III motorer)
• Deutz	DQC IV-10
• Iveco	18-1804 (TFE)
• MAN	M3277
• Mercedes Benz	MB 228.5
• Mercedes Benz	MB 235.28
• MTU	Oil Category 3
• Renault	RLD-2, RLD
• Voith	Retarder B

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

• Mack	EO-N
• Renault	RLD-2
• Volvo	VDS-3

Anbefalinger

Anvendelig i applikationer, hvor der forskrives:

- Renault RD og RD-2
- Volvo VDS-2

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 5W-30
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Massefylde ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,859
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	71,4
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	12,1
Viskositetsindeks	ASTM D2270	166
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-51
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	230
Oliens basiske reserve (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	15,3
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	1,7

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ydeevne

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
 Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A Chevron company product

© 2019 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v21 06 December 2019
 Ursa® Premium FE SAE 5W-30