



Produktbeskrivelse

Texaco Ursa Premium TDS SAE 10W-40

Højtydende syntetisk dieselmotorolie

Karakteristik

Ursa Premium TDS SAE 10W-40 er en syntetisk heavy duty motorolie udviklet for at imødegå gældende ACEA forskrifter og motorfabrikanternes krævende specifikationer inklusiv seneste Scania LDF-3 specifikation (Euro VI motorer).

Ursa Premium TDS SAE 10W-40 er formuleret på basis af premium baseolie af høj kvalitet, der i kombination med en avanceret additivteknologi sikrer gode temperaturegenskaber, effektiv beskyttelse mod aflejringer og lange olieskift iht fabrikantens anvisninger.

Kundefordele

- Anvendelig i Scania Euro-VI applikationer (LDF-3) og er bagud kompatibel, hvilket betyder at produktet kan anvendes i Scania Euro VI til Euro II applikationer, hvilket reducerer antal af produkter til et minimum og minimerer lageromkostningen.
- Ideel til kontinentale flådeoperatører, der ønsker vedvarende ydelse og beskyttelse uafhængig af regionale brændstofkvaliteter herunder biodiesel.
- Avanceret teknologi for beskyttelse mod syredannelse og slitage - bidrager tillige til beskyttelse af EGR-systemet (Recirkulering af udstødningsgas).
- Sikrer effektiv beskyttelse mod aflejringer.
- Yder beskyttelse ved koldstart.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- Mack EO-N
- MAN M3277
- Mercedes Benz MB-approval 228.5
- Renault VI RLD-2
- Scania LDF-3 / LDF-2
- Volvo VDS-3

Ydeevne

- ACEA E7 / E4
- API CF
- Deutz DQC III-10

Anbefalinger

Anvendelig i applikationer, hvor der foreskrives:

- Renault VI RD, RD-2, RXD og RLD.
- Volvo VDS-2.
- DAF Extended drain (Euro III og IV motorer).



Produktbeskrivelse

Texaco Ursa Premium TDS SAE 10W-40

Højtydende syntetisk dieselmotorolie

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
Viskositetsgrad		SAE 10W-40
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Vægtfylde ^v /15°C, kg/l.	ASTM D4052	0,866
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm ² /s v. 100°C	ASTM D445	13,6
mm ² /s v. 40°C	ASTM D445	89,7
Viskositetsindeks	ASTM D2270	152
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-38
Total <base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	15,9
Flammepunkt, °C	ASTM D92	236
Sulfateret askeindhold, %wt	ASTM D874	1,8
Artikelkode		02927

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.