



# Produktbeskrivelse

## Texaco Ursa Ultra S

ISOSYN® syntetisk Low SAPS dieselmotorolie

### Karakteristik

Ursa Ultra S er en højtydende heavy duty dieselmotorolie formuleret på basis af ISOSYN® syntetiske baseolie kombineret med high performance "Low SAPS" additivteknologi for at imødegå aktuelle ACEA og OEM (motorfabrikanter) specifikationer inklusiv seneste Scania Low Ash specifikation (Euro V og VI motorer monteret med dieselpartikelfilter).



Ursa Ultra S er formuleret på basis af en ISOSYN® syntetisk baseolie kombineret med low SAPS - high performance additiv teknologi til at levere lange olieskiftintervaller uden at kompromittere holdbarheden.

Olien er udviklet til moderne lav emissions heavy duty dieselkøretøjer og anbefales specielt til køretøjer monteret med dieselpartikelfilter (DPF).

Ursa Ultra S er designet og udformet for EGR-motorer (recirkulering af udstødningssgas) eller Selektiv Katalytisk Reduktion (SCR), som efterbehandling af udstødningssgasser og motorer med dieselpartikelfilter (DPF) - se gældende instruktionsbog for yderligere information.

Ursa Ultra S anbefales til avancerede og højtydende dieselmotorer i lastvogne, busser, landbrugsmateriel, marine,- bygge- og anlægsmaskiner m.v., hvor denne type er foreskrevet herunder forlængede olieskiftintervaller i henhold til fabrikantens anbefalinger.

### Kundefordele

- Specielt udviklet for at imødegå Scania Low Ash specifikationen.
- Minimerer standtid, som følge af forlængede olieskifteintervaller takket være avancerede motorbeskyttelse og beskyttelse af efterbehandlingssystemet.
- Forlænget levetid for motoren gennem fremragende antislid egenskaber og høj temperatur-high shear viskositet, der giver beskyttelse mod slitage og aflejringer.
- Kan anvendes i ældre motorer - se gældende instruktionsbog for nærmere.
- Low SAPS teknologi bidrager til minimering af udstødningssgasser og beskytter efterbehandlingssystemet (katalysator og dieselpartikelfilter).

### Godkendelser/specifikationer

- ACEA E6-08 / E7-08 (Performance level)
- API CI-4 (Performance level)
- MAN 3477 (Godkendt)
- MB-approval 228.51 (Godkendt)
- MTU Oil Category 3.1 (Godkendt)
- Renault RLD-2 (Godkendt)
- Scania Low Ash (Godkendt)
- Volvo VDS-3 (Godkendt)
- Mack EO-N (Godkendt)
- Renault RD / RD-2 / RLD / RGD / RXD (Anvendelig til brug)
- Mercedes Benz gasmotorer (Anvendelig til brug)
- Volvo VDS-2 (Anvendelig til brug)



# Produktbeskrivelse

## Texaco Ursa Ultra S

ISOSYN® syntetisk Low SAPS dieselmotorolie

### Tekniske data (typisk)

SAE grad	10W-40
Viskositet, kinematisk (cSt)	
mm <sup>2</sup> /s v. 100°C	13,4
Sulfateret askeindhold, %wt	0,96
Flydepunkt, °C	- 39
Flammepunkt COC, °C	232
Massefylde v. 15°C, kg/l	0,86
Artikelkode	02955