

Sikkerhedsdatablad

PUNKT 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDING OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

1.1 Produktidentifikator

Delo 710 LS SAE 40

Produktnummer/-numre: 804532

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Identificerede Anvendelser: Jernbaneolie

1.3 Information om leverandøren af sikkerhedsdataarket

Uno-X Smøreolie A/S

Buddingevej 195

DK-2860 Søborg

Kundecenter: +45 70 11 56 78

Denmark

Web: lube.unox.dk

e-mail : sales@unox.dk

1.4 Nødtelefonnummer

Respons på nødsituation under transport

CHEMTREC: +1 703 527 3887

Sundhedsrelateret nødsituation

Miljøstyrelsen: +45 72 54 40 00

Chevron beredskabs- og informationscenter: Internationale collect calls (modtager betaler) accepteres
+1 510 231 0623

Giftlinjen Danmark: 0045/ 82 12 12 12

Produktinformation

Tekniske oplysninger: 0045/70 11 56 78

PUNKT 2 FAREIDENTIFIKATION

2.1 Stoffets eller blandingens klassificering

CLP KLASSIFICERING:

Ikke klassificeret som farlig i henhold til EU's regulatoriske retningslinier.

2.2 Mærkningselementer

Under kriteriet i Forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP):

Ikke klassificeret

- indeholder:
- En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]. Kan forårsage allergisk reaktion.
- Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1). Kan forårsage allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Dette produkt er ikke eller indeholder ikke et stof, som er potentielt PBT eller vPvB. Dette produkt indeholder et stof, der er identificeret som potentielt havende hormonforstyrrende egenskaber:

- indeholder: Phenol, dodecyl-, forgrenet

PUNKT 3 SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Dette materiale er en blanding

BESTANDDELE	CAS-NR.	EC-nummer	REGISTRERINGSNUMMER	CLP KLASIFICERING	MÆNGDE
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Blanding	*	***	Ingen	70 - 99 % vægt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	68855-45-8	701-249-4	01-2119524018-47	Aquatic Chronic 4/H413	1 - 5 % vægt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetrapropenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetrapropenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Ikke relevant	420-470-4	01-0000016710-77	Eye Irrit. 2/H319; Skin Sens. 1/H317 [C>=16.1]; Skin Irrit. 2/H315	0.1 - < 1 % vægt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	83846-43-9	281-018-8	**	Skin Sens. 1/H317 [C>=5.88]	0.1 - < 1 % vægt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	121158-58-5	310-154-3	01-2119513207-49	Aquatic Acute 1/H400 [M=10]; Aquatic Chronic 1/H410 [M=10]; Eye Dam. 1/H318; Repr. 1B/H360F;	< 0.3 % vægt

				Skin Corr. 1C/H314	
--	--	--	--	-----------------------	--

Den fulde tekst for alle CLP H-sætninger er vist i Afsnit 16.

I henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008, note L, henvisn. IP 346/92: "DMSO ekstraktionsmetode" har vi fastslået, at basisolierne i dette præparat ikke er kræftfremkaldende.

*Indeholder et eller flere af flg. EINECS-numre: 265-090-8, 265-091-3, 265-096-0, 265-097-6, 265-098-1, 265-101-6, 265-155-0, 265-156-6, 265-157-1, 265-158-7, 265-159-2, 265-160-8, 265-166-0, 265-169-7, 265-176-5, 276-736-3, 276-737-9, 276-738-4, 278-012-2.

**Ikke tilgængeligt eller stoffet skal i øjeblikket ikke registreres under REACH

*** Indeholder et eller flere af følgende REACH-registreringsnumre: 01-2119488706-23, 01-2119487067-30, 01-2119487081-40, 01-2119483621-38, 01-2119480374-36, 01-2119488707-21, 01-2119467170-45, 01-2119480375-34, 01-2119484627-25, 01-2119480132-48, 01-2119487077-29, 01-2119489287-22, 01-2119480472-38, 01-2119471299-27, 01-2119485040-48, 01-2119555262-43, 01-2119495601-36, 01-2119474889-13, 01-2119474878-16.

PUNKT 4 FØRSTEHJÆLP

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øje: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Tag dog af forsigtighedshensyn eventuelle kontaktlinser ud og skyl øjnene med vand.

Hud: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Tag dog af sikkerhedshensyn forurenede tøj og sko af. Materialet vaskes af huden med vand og sæbe. Forurenede tøj og fodtøj skal kasseres eller renses grundigt, før det bruges igen.

Indtagelse: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Fremkald ikke opkastning. Af sikkerhedshensyn tilrådes det at søge læge.

Indånding: Der kræves ingen særlig førstehjælp. Efter udsættelse for en for høj luftkoncentration af materialet skal den tilskadekomne bringes ud i frisk luft. Søg læge, hvis der optræder hoste eller åndedrætsubehag.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede ØJEBLIKKELIGE SYMPTOMER OG SUNDHEDSMÆSSIGE VIRKNINGER

Øje: Forventes ikke at forårsage langvarig eller betydelig øjenirritation.

Hud: Hudkontakt forventes ikke at være skadelig.

Indtagelse: Indtagelse forventes ikke at være skadelig.

Indånding: Forventes ikke at være skadeligt ved indånding. Indeholder en råoliebaseret mineralolie. Kan forårsage luftvejsirritation eller andre effekter på lungerne efter langvarig eller gentagen indånding af olietåge ved en koncentration over eksponeringsgrænsen for mineralolietåge. Symptomer på luftvejsirritation kan bl.a. være hoste og åndedrætsbesvær.

FORSINKEDE ELLER ANDRE SYMPTOMER OG SUNDHEDSMÆSSIGE VIRKNINGER: Ikke klassificeret.

4.3 Indikation om eventuel øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling, der er påkrævet
Ikke relevant.

PUNKT 5 BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmiddel

Bekæmp flammer med vandtåge, skum, tørkemikalie eller kuldioxid (CO₂).

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Forbrændingsprodukter: Stærkt afhængigt af forbrændingsbetingelserne. Under nedbrydning af materialet vil der udvikles en kompleks blanding af luftbåret faststof, væsker og gasser, bl.a. kullite,

kultveilte og uidentificerede organiske forbindelser. Forbrændingen kan danne oxider af: Kalcium, Svovl, Kvælstof, nitrogen .

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Materialet er brandbart, selv om det ikke er letantændeligt. Anvisninger i korrekt håndtering og opbevaring findes i afsnit 7. Ved brand, hvor dette materiale indgår, må ingen bevæge sig ind i nogen form for aflukket brandområde uden at bruge korrekt beskyttelsesudstyr, herunder uafhængigt, lufttilført åndedrætsværn.

PUNKT 6 FORHOLDSREGLER VED UDSLIP OG VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern alle antændelseskilder i nærheden af spildmaterialet. Der henvises til Afsnit 5 og 8 for yderligere information.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Stop udslipsskilden, hvis det kan gøres uden risiko. Inddæm udslip for at undgå yderligere forurening af jord, overflade- eller grundvand.

6.3 Metoder og materiale til inddæmning og rengøring

Oprens hurtigst muligt spildmaterialet og følg forholdsreglerne i afsnittet Eksponeringskontrol / personlige værnemidler. Anvend egnede teknikker som fx. ikke-brændbare absorberingsmaterialer eller pumpning. Forurenet jord skal i muligt og relevant omfang fjernes og bortskaffes i overensstemmelse med gældende forskrifter. Placér andre forurenede materialer i engangsbeholdere og bortskaf dem i overensstemmelse med gældende forskrifter. Udslip skal i påbudt eller relevant omfang indberettes til de lokale miljømyndigheder.

6.4 Henvisning til andre afsnit

Se Afsnit 8 og 13.

PUNKT 7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Generelle håndteringsoplysninger: Undgå at forurene jorden eller at lede materialet ud i kloaker/afløb eller nogen form for vandmiljøer.

Sikkerhedsforanstaltninger: Må ikke komme i øjnene, på huden eller på tøjet. Må ikke smages eller synkes. Foretag grundig afvaskning efter håndtering.

Statisk risiko: Der kan oplagres statisk elektricitet, som kan forårsage en farlig tilstand under håndtering af materialet. For at minimere risikoen kan det være nødvendigt at etablere fast masseforbindelse og jordtilslutning, hvilket dog ikke altid er tilstrækkeligt. Gennemgå alle arbejdsfunktioner, der kan skabe og oplagre statisk elektricitet og/eller en brandbar atmosfære (herunder fyldning af tanke og beholdere, stænkfyldning, tankrensning, prøveudtagning, måling, tankomkobling, filtrering, blanding, omrøring og arbejde med vacuum-tankvogn) og minimer i muligt omfang risikoen med egnede procedurer.

Advarsler på emballage: Beholderen er ikke konstrueret til at tåle overtryk. Forsøg aldrig at tømme beholderen med overtryk, da den herved kan sprænges med eksplosiv kraft. De tomme beholdere indeholder rester (faststof, væske og/eller dampe) og kan være farlige. Sådanne beholdere må ikke sættes under tryk, skæres, svejdes, loddes, slagloddet, bores, slibes eller udsættes for varme, åben ild, gnister, statisk elektricitet eller andre antændelseskilder. Der er risiko for eksplosion med kvæstelse eller døden til følge. Opbrugte beholdere skal tømmes fuldstændig, lukkes korrekt og straks returneres til et godkendt sted, hvor tromler genindvindes eller bortskaffes på lovlig vis.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Ikke relevant

7.3 Specifik(ke) slutanvendelse(r): Jernbancolie

PUNKT 8 EKSPONERINGSKONTROL FOREBYGGELSE/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

GENERELLE BETRAGTNINGER:

Overvej de potentielle farer ved dette materiale (se Afsnit 2), de gældende eksponeringsgrænser, jobaktiviteter og andre stoffer på arbejdsstedet ved udarbejdelse af tekniske kontrolelementer og udvælgelse af personligt beskyttelsesudstyr (PV). Hvis tekniske kontroller eller arbejdspraksisser ikke er tilstrækkeligt til at forebygge eksponering for skadelige niveauer af dette materiale, henvises der til nedenstående information om PV.

Faktorer, der har indflydelse på PV omfatter, men er ikke begrænsede til: Kemikaliet's egenskaber, andre kemikalier, der kan komme i kontakt med samme PV, fysiske krav (pasform og størrelse, beskyttelse mod snitskader/punktur, fingerbevægelighed, varmebeskyttelse osv.) samt potentielle allergiske reaktioner på PV-materialet. Det er brugerens ansvar at læse og forstå alle de anvisninger og begrænsninger, der følger med udstyret, da der som regel kun ydes beskyttelse i et begrænset tidsrum eller under visse omstændigheder.

8.1 Kontrolparametre

Arbejdshygiejniske eksponeringsgrænser:

Bestanddel	Land/ Agentur, kontor, afdeling	Form	TWA (tidsafvejet gennemsnit)	Kortids- eksponering sgrænse (STEL)	Øvre grænse	Notat, note, notering
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Danmark	--	1 mg/m ³	--	--	--

Forhør de lokale myndigheder ang. de relevante værdier.

8.2 Eksponeringskontroller

TEKNISKE KONTROLANORDNINGER:

Produktet skal anvendes på et godt ventileret sted.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Øjen-/ansigtssvævn: Brug beskyttelsesbeklædning for at forebygge kontakt med øjnene. Udvalget af personlige værnemidler kan f.eks. omfatte sikkerhedsbriller, kemiske briller, ansigtsskærme eller en kombination heraf, afhængigt af de konkrete arbejdsopgaver.

Hudbeskyttelse: Bær personlige værnemidler (PV) mod kemikalier for at forebygge hudkontakt. Valget af kemikaliebeskyttelsestøj bør foretages af en arbejdshygiejniker eller en sikkerhedsekspert og være baseret på gældende standarder (ASTM F739 eller EN 374). Anvendelse af PV afhænger af de udførte processer og kan omfatte kemikaliehandsker, støvler, kemikalieforklæde, kemikaliedragt og komplet ansigtsbeskyttelse. Indhent oplysninger hos PV-producenten vedrørende gennembrudstid for at bestemme, hvor længe de pågældende PV kan anvendes, før de skal udskiftes. Medmindre specifikke data fra handskeproducenten angiver andet, er nedenstående tabel baseret på tilgængelige branchedata som en hjælp i handskeudvælgelsesprocessen, og den er kun beregnet til at blive anvendt som reference.

Kemisk handskemateriale	Tykkelse (mm)	Typisk gennembrudstid (minutter)
Butyl	0.7	120
Nitril	0.8	240
Viton Butyl	0.3	240

Åndedrætsvævn: Der kræves normalt ingen særlig åndedrætsbeskyttelse. Hvis der under brugen udvikles olietåge, skal det fastslås, om luftkoncentrationen er under eksponeringsgrænsen for mineralolietåge. Er dette ikke tilfældet, skal der bruges godkendt åndedrætsvævn, som yder en tilstrækkelig beskyttelse mod den målte koncentration af materialet. Til åndedrætsvævn med luftrenser skal der bruges et partikelfilter.

MILJØMÆSSIGE EKSPONERINGSKONTROLLER:

Se relevant EF's miljøbeskyttelseslovgivning eller Bilaget som behørigt.

PUNKT 9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Bemærk: nedenstående data er typiske værdier og udgør ikke nogen specifikation.

9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Farve: Brun til gul

Fysisk tilstand: Væske

Lugt: Olielugt

Lugtgrænse: Ingen data tilgængelige

pH: Ikke relevant

Smeltepunkt: Ingen data tilgængelige

Frysepunkt: Ingen data tilgængelige

Begyndelseskogepunkt: Ingen data tilgængelige

Flammepunkt: Ikke relevant

Fordampningsgrad: Ingen data tilgængelige

Antændelighed (fast, gas): Ikke relevant

Antændeligheds-/eksplosionsgrænser (% luftkoncentration):

Nedre: Ingen data tilgængelige Øvre: Ingen data tilgængelige

Damptryk: Ingen data tilgængelige

Dampdensitet (luft = 1): Ingen data tilgængelige

Densitet: 0.8768 kg/l @ 15°C (59°F) (typisk)

Opløselighed: Opløseligt i kulbrinte-baserede opløsningsmidler; uopløseligt i vand.

Fordelingskoefficient: n-octanol / vand: Ingen data tilgængelige

Selvantændelsestemperatur: Ingen data tilgængelige

Nedbrydningstemperatur: Ingen data tilgængelige

Viskositet: 14.50 mm²/s - 15.30 mm²/s @ 100°C (212°F)

Eksplorative egenskaber: Ingen Data Tilgængelige

Oxiderende egenskaber: Ingen Data Tilgængelige

9.2 Andre oplysninger: Ingen Data Tilgængelige

PUNKT 10 STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet: Kan reagere med stærke syrer eller stærke oxideringsmidler såsom klorater, nitrater, peroxider m.fl..

10.2 Kemisk stabilitet: Materialet betragtes som stabilt i normale omgivelser og under de forudsete opbevarings- og håndteringsforhold mht. temperatur og tryk.

10.3 Mulighed for farlige reaktioner: Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Utilladelige forhold: Ikke relevant

10.5 Ikke-kompatible materialer som skal undgås: Ikke relevant

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen kendte (ingen forventede)

PUNKT 11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktinformation:

Alvorlig øjenskade/irritation: Materialet anses ikke for at være irriterende for øjnene. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Hudætsning/irritation: Materialet anses ikke for at være irriterende for huden. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Hudsensibilisering: Materialet anses ikke for at være hudsensibiliserende. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Akut hudtoksicitet: Materialet anses ikke for at være giftigt for huden. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Akut toksicitet vurdering (dermal): Ikke relevant

Akut indtagelsestoksicitet: Materialet anses ikke for at være giftigt ved indtagelse. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Akut toksicitet vurdering (oral): Ikke relevant

Akut indåndingstoksicitet: Materialet anses ikke for at være giftigt ved indånding. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Akut toksicitet vurdering (inhalation): Ikke relevant

Kimcelle mutagenicitet: Materialet anses ikke for at være mutagen. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Kræftfremkaldende virkning: Materialet anses ikke for at være kræftfremkaldende. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Forplantningstoksicitet: Materialet anses ikke for at være reproduktionstoksisk. Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Specifik målorgantoksicitet - Enkelt eksponering: Materialet anses ikke for at være giftigt for målorganer (enkelt eksponering). Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Specifik målorgantoksicitet - Gentagen eksponering: Materialet anses ikke for at være giftigt for målorganer (gentagen eksponering). Produktet er ikke blevet testet. Erklæringen er baseret på en evaluering af data for lignende materialer eller produktkomponenter.

Aspirationsfare: Materialet anses ikke for at være en aspirationsfare.

Oplysninger om bestanddele:

Alvorlig øjenskade/irritation:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-	Testresultat: Forårsager øjenirritation

propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Testresultat: Forårsager alvorlig øjenskade

Hudætsning/irritation:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Testresultat: Forårsager hudirritation
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Testresultat: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader * sammenholdte data fra lignende materiale

Hudsensibilisering:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Testresultat: Kan forårsage allergisk hudreaktion
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Testresultat: Kan forårsage allergisk hudreaktion
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Akut hudtoksicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

(petroleum), hydrogenbehandlede, solvent-raffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Akut indtagelsestoksicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solvent-raffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Akut indåndingstoksicitet:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solvent-raffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

	at være opfyldt
--	-----------------

Kimcelle mutagenicitet:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Kræftfremkaldende virkning:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)tri-hydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetrapropenyl-phenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Forplantningstoksicitet:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for

forgrænedede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)trihydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrænet	Testresultat: Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn ved indtagelse baseret på data fra dyr

Specifik målorgantoksicitet - Enkelt eksponering:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrænedede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrænedede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)trihydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrænet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Specifik målorgantoksicitet - Gentagen eksponering:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrænedede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solventraffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrænedede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)trihydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrænet	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

YDERLIGERE TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

Motorolie forurenes under brugen med en lille mængde kræftfremkaldende forbrændingsprodukter. Spildolie har vist sig at fremkalde hudkræft hos mus efter gentagen påføring og kontinuerlig eksponering. Kortvarig eller periodisk hudkontakt med spildolie forventes dog ikke at medføre alvorlige skadevirkninger hos mennesker, når olien afvaskes grundigt med vand og sæbe.

Tetrapropenyl phenol (TPP), også kaldet dodecyl phenol, blev testet hos rotter i en oral gavage reproduktionstoksicitetsundersøgelse i en generation (doser på 0, 5, 25 eller 125 mg/kg/dag) og en rotte-diæt reproduktionsundersøgelse i to generationer (doser på 0, 1,5, 15 eller 75 mg/kg/dag). Resultater fra en generation-undersøgelsen demonstrerede reduceret vægt af æggestokke og ændringer i hanners reproduktive accessoriske organer (nedsat vægt af organer, nedsatte sekretioner og nedsatte epididymis sædkoncentrationer) ved 25 mg/kg/dag; 5 mg/kg/dag blev identificeret som NOAEL (No Observed Adverse Effect Level [niveau uden observerede negative effekter]). Resultater fra to generation-undersøgelsen demonstrerede forlænget brunstcyklus, reduceret vægt af æggestokke, accelereret kønsmodning, nedsat gennemsnitligt antal levende unger pr. kuld, nedsat fertilitet, hypospermi og reduceret vægt af hanners reproduktive accessoriske organer ved 75 mg/kg/dag; 15 mg/kg/dag blev identificeret som NOAEL.

11.2 Oplysninger om andre farer

Det blev konkluderet, at Phenol, dodecyl-, forgrenet har hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed, i en stofevalueringsrapport udarbejdet af Tyskland. Denne konklusion var baseret på: Svag binding i et in vitro kompetitivt østrogenreceptor-bindingsassay (US EPA OPPTS 890:1250); let stigning i uterusvægt i et OECD 440 uterotrofiassay; accelereret vaginal åbning i et pubertetsassay med hunner (svarer til US EPA OPPTS 890.1450).

PUNKT 12 MILJØOPLYSNINGER

Produktinformation:

12.1 Toksicitet

Materialet forventes ikke at være skadeligt for organismer, der lever i vand. Produktet er ikke blevet afprøvet. Angivelsen er baseret på de enkelte bestanddeles egenskaber.

Dette materiale indeholder en eller flere komponenter, der har en forgrenet alkylphenol-urenhed, der er meget giftig for organismer, der lever i vand (fremlagt i afsnit 3). De komponenter, der indeholder urenheden, er blevet testet og er ikke giftige for organismer, der lever i vand. Derfor bør dataene i afsnit 3 ang. alkylphenol-urenhed ikke anvendes til klassificering af produktet mht. toksicitet for organismer, der lever i vand.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Materialet forventes ikke at være biologisk letnedbrydeligt. Produktet er ikke blevet afprøvet. Angivelsen er baseret på de enkelte bestanddeles egenskaber.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Biokoncentreringsfaktor (BCF): Ingen Data Tilgængelige

Oktanol-Vand-Fordelingskoefficient (Kow): Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette produkt er ikke eller indeholder ikke et stof, som er potentielt PBT eller vPvB.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Det blev konkluderet, at Phenol, dodecyl-, forgrenet har hormonforstyrrende egenskaber for miljøet, i en stofevalueringsrapport udarbejdet af Tyskland. Der foreligger ingen studier, der vurderer det hormonforstyrrende potentiale i miljøet.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen andre negative virkninger identificeret.

Oplysninger om bestanddele:

Akut toksicitet:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solvent-raffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Ingen testdata tilgængelige
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)trihydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Ingen testdata tilgængelige

Langsigtet toksicitet:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solvent-raffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Ingen testdata tilgængelige
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)trihydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Ingen testdata tilgængelige

Biologisk nedbrydning:	
Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solvent-	Ikke relevant

raffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)trihydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Ikke relevant

Bioakkumuleringspotentiale:

Højtraffineret mineralolie (C15 - C50)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, paraalkyleringsprodukter med C10-15 forgrenede olefiner (C12-rige) afledt af propenoligomerisering, calciumsalte, svovlbehandlede inklusive destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, solvent-raffinerede/afvoksede, kat. afvoksede, lette/tunge paraffinske C15-C50	Ingen testdata tilgængelige
En blanding af: dicalcium(bis(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)dihydroxid; tri-calcium (tris(2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)trihydroxid; poly[calcium ((2-hydroxy-5-tetra-propenylphenylmethyl)methylamin)hydroxid]	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Benzoesyre, 2-hydroxy-, mono-C>13-forgrenede alkylderivater, calciumsalte (2:1)	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt
Phenol, dodecyl-, forgrenet	Ingen testdata tilgængelige

PUNKT 13 BORTSKAFFELSE

13.1 Affaldsbehandlingsmetoder

Anvend materialet til dets tilsigtede formål eller genbrug det om muligt. Der findes særlige afleveringssteder, hvorfra brugt olie genindvindes eller bortskaffes. Det forurenede materiale anbringes i engangsbeholdere og bortskaffes i overensstemmelse med gældende forskrifter. Rådspørg Deres salgsrepræsentant eller de lokale miljømyndigheder eller teknisk forvaltning om godkendte bortskaffelses- eller genindvindingsmetoder.

Der anvendes følgende kodning i hh. t. EU's affaldsfortegnelse (EWC):13 02 05

PUNKT 14 TRANSPORTOPLYSNINGER

Den viste beskrivelse passer ikke nødvendigvis på alle forsendelsessituationer. Konsulter 49CFR eller relevante forskrifter for farligt gods angående yderligere beskrivelseskrav (f.eks. teknisk navn) samt måde- eller kvantitetsspecifikke forsendelseskrav.

ADR/RID

IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r): Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe: Ikke relevant
14.5 Miljøfarer: Ikke relevant
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke relevant

ICAO / IATA

IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r): Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe: Ikke relevant
14.5 Miljøfarer: Ikke relevant
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke relevant

IMO / IMDG

IKKE FORSKRIFTSREGULERET SOM FARLIGT GODS VED TRANSPORT

- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name): Ikke relevant
14.3 Transportfareklasse(r): Ikke relevant
14.4 Emballagegruppe: Ikke relevant
14.5 Miljøfarer: Ikke relevant
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke relevant
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter: Ikke relevant

PUNKT 15 OPLYSNING OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

FORSKRIFTLISTER GENNEMSØGT:

- 01=EU-direktiv 76/769/EEC om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.
02=EU-direktiv 90/394/EØF om kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen
03=EU-direktiv 92/85/EØF om beskyttelse af arbejdstagere, der er gravide, eller som ammer
04=EU-direktiv 2012/18/EU: Seveso III
05=EU-direktiv 98/24/EF om kemikalier på arbejdspladsen
06=EU direktiv 2004/37/EF: Om beskyttelse af arbejdstagere.
07=EU forordning EF nr. 689/2008: Bilag 1, Part 1.
08=EU forordning EF nr. 689/2008: Bilag 1, Part 2.
09=EU forordning EF nr. 689/2008: Bilag 1, Part 3.
10=EU forordning EF nr. 850/2004: Forbud mod og begrænsning af persistente organiske miljøgifte (POPs).
11=EU REACH, Bilag XVII: Begrænsning af fremstilling, bringe i omsætning og anvendelse af visse farlige stoffer, blanding & artikel.
12=EU REACH, bilag XIV: Listen over godkendelsespligtige særligt problematiske stoffer (SVHC) eller kandidatlisten over SVHC til godkendelse.

Følgende af materialets bestanddele findes på de angivne forskriftslistes:

Phenol, dodecyl-, forgrenet

12

KEMIKALIEFORTEGNELSER:

Alle bestanddele overholder følgende kemikaliefortegnelsekrav: AIIIC (Australien), DSL (Canada), ENCS (Japan), NZIoC (New Zealand), PICCS (Philippinerne), TCSI (Taiwan), TSCA (USA).

Et eller flere af bestanddelene er nævnt på ELINCS-listen (EU). Alle andre bestanddele er fortegnet, eller fritaget for fortegnelse, i EINECS.

En eller flere bestanddele overholder følgende kemikaliefortegnelseskrav: KECI (Korea).

15.2 Kemisk sikkerhedsvurdering

Ingen kemisk sikkerhedsvurdering.

PUNKT 16 ANDEN INFORMATION

REVISIONSERKLÆRING: PUNKT 15 - Oplysninger om regulering oplysninger er ændret.

Revisionsdato: Februar 22, 2023

Fuld tekst for CLP H-sætninger:

Aquatic Acute 1/H400; Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 1/H410; Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Aquatic Chronic 4/H413; Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Eye Dam. 1/H318; Forårsager alvorlig øjenskade.

Eye Irrit. 2/H319; Forårsager alvorlig øjenirritation.

Repr. 1B/H360F; Kan skade forplantningsevnen.

Skin Sens. 1/H317; Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Skin Corr. 1C/H314; Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

Skin Irrit. 2/H315; Forårsager hudirritation.

FORKORTELSER, SOM KAN VÆRE ANVENDT I DETTE DOKUMENT:

TLV - Tærskelværdi	TWA (tidsafvejet gennemsnit) - Tidsafvejet gennemsnit
Kortids-eksponeringsgrænse (STEL) - Eksponeringsgrænse (kortvarig)	PEL (tilladelig eksponeringsgrænse) - Tilladelig eksponeringsgrænse (PEL)
CVX - Chevron	CAS - CAS-nr. (kem. ref. servicenr.)
NQ - Ikke-kvantificerbart	

Udarbejdet i henhold til EU-forordning 1907/2006 (med ændringer) af Chevron Technical Center, 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA 94583.

Ovenstående oplysninger er baseret på de af os kendte data, som vi pr. dags dato anser for korrekte. Da disse oplysninger vil kunne anvendes under forhold, som ligger uden for vor rækkevidde, og som vi muligvis vil være ubekendt med, og da oplysninger, som måtte være fremkommet senere end dette materiale, vil kunne foranledige ændringer heraf, påtager vi os intet ansvar for følger virkninger af dets anvendelse. Nærværende oplysninger gives under forudsætning af, at brugeren selvstændigt vurderer materialets egnethed til det givne formål.

Intet Bilag