

SIKKERHETSATABLAD



Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	1/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produktnr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: Unocut Aqua 6400

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk om frarådes

Anvendelse: Kjøle-smøremiddel.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør: Uno-X Smøreolje AS
Gladengveien 2
NO-0661 Oslo
Tel: 04210 / +4795059618
olje@unox.no
<https://olje.unox.no>

Ansvarlig for utarbeidelse av sikkerhetsdatabladet: teknik@unox.dk

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer: Telefonnummer til giftinformasjonen: +4722591300.

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	2/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produktnr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

CLP: Produktet er klassifisert: Eye Dam. 1;H318

Referanser: Full tekst for alle faresetninger er vist i avsnitt 16.

2.2. Merkingselementer



Fare

Inneholder: 3-Iod-2-propynyl butylcarbamat
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α -(carboxymethyl)- ω -hydroxy-, C16-18 og C18-umettede. alkyl etere
(ethylenedioxy)dimethanol

H318 Gir alvorlig øyeskade.

P280 Benytt vernehansker og øyevern.

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P311 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Inneholder 3-Iod-2-propynyl butylcarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3. Andre farer

PBT/vPvB: Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

Andre: Virker avfettende på huden.
Produktet inneholder ikke noe stoff som er identifisert til å ha hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	3/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produktnr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

CLP:

%:	CAS-nummer:	EF-nr.:	REACH Reg.nr.:	Kjemisk navn:	Fareklassifisering:	Anm.:
30-35	64742-52-5	265-155-0	-	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske; Baseolje- uspesifisert	-	L
1 - < 4,9	227310-69-2	607-150-1	-	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, C16-18 og C18-umettede. alkyl etere	Eye Dam. 1;H318	
1 - < 4,9	9087-53-0	639-212-9	-	Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether	Eye Irrit. 2;H319	
1 - < 4,9	3586-55-8	222-720-6	-	(ethylenedioxy)dimethanol	Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318	
0,1 - < 0,25	55406-53-6		-	3-lod-2-propynyl butylcarbammat	Acute Tox. 3;H331 Acute Tox. 4;H302 STOT RE 1;H372 Eye Dam. 1;H318 Skin Sens. 1;H317 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410	

Kjemisk navn:	SCL	M (ac)	M (chr)	ATE(o) (mg/kg kv)	ATE(d) (mg/kg kv)	ATE(i) (støv/tå ke, mg/L)	ATE(i) (gass, ppmV)	ATE(i) (damp, mg/L)
Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske; Baseolje- uspesifisert		-	-	-	-	-	-	-
Poly(oxy-1,2-ethanediyl), α-(carboxymethyl)-ω-hydroxy-, C16-18 og C18-umettede. alkyl etere		-	-	-	-	-	-	-
Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, hexadecyl ether		-	-	-	-	-	-	-
(ethylenedioxy)dimethanol		-	-	-	-	-	-	-
3-lod-2-propynyl butylcarbammat	-	10	1	-	-	-	-	-

Anm.: L: DMSO < 3 vektprosent (IP 346)

Referanser: Full tekst for alle faresetninger er vist i avsnitt 16.

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	4/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produktnr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

<u>Innånding:</u>	Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Transporter til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
<u>Hudkontakt:</u>	Vask huden grundig med såpe og vann. Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Ved utslett, sår eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.
<u>Øyekontakt:</u>	Skylt straks med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon fortsettes skylting under transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
<u>Inntak:</u>	Skylt straks munnen, og drikk 1 - 2 glass med vann. Kontakt lege øyeblikkelig! Fremkall ikke brekning. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

<u>Symptomer/virkninger:</u>	Øyekontakt: Smerte, rødhet, hevelse og tåreflod. Hudkontakt: Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Blemmer kan forekomme. Inntak: Kan gi magesmerter eller brekninger. Se avsnitt 11 for ytterligere informasjon om helsefare og symptomer.
------------------------------	---

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

<u>Legehjelp/behandlinger:</u>	Symptomatisk behandling.
--------------------------------	--------------------------

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slukningsmidler

<u>Brannslukningsmidler:</u>	Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen. Mindre branner: Ved brannslukking benyttes karbondioksid eller pulver. Større branner: Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid eller pulver.
------------------------------	---

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

<u>Særlige farer:</u>	Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming.
-----------------------	--

5.3. Råd til brannmannskaper

<u>Spesialverneutstyr for brannmannskaper:</u>	Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler.
--	---

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	5/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produkt nr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forsiktighetsregler: For personell som ikke er nødpersonell: Evakuer uautorisert personale og personale som ikke har personlig verneutstyr. IKKE RØR spilt materiale! Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne.

For nødhjelpspersonell: Følg forholdsreglene nevnt i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljøbeskyttelsestiltak: Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydning: Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Søl tørkes opp og tilsølt område skylles med vann. Rengjør det forurensede området med oljerensmiddel. Søl samles opp i metall-/plastbeholdere med tetsittende lokk, som merkes med innholdet. Store mengder søl: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanser: Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se avsnitt 8.
Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering: Unngå innånding av damper/oljetåke og kontakt med hud og øyne. Følg god kjemikaliehygiene.

Tekniske tiltak: Bruk arbeidsmetoder som minimerer kontakt. Bruk arbeidsmetoder som minsker spredningen av damp, støv, røyk, aerosoltåke, sprut etc. så mye som praktisk mulig. Det er forbudt å oppbevare tobakk, mat og drikkevarer i arbeidslokaler eller områder der produktet brukes. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Tekniske forskrifter: Punktavsug anbefales.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske forskrifter for lagring: Ingen spesielle forholdsregler.

Lagringsbetingelser: Oppbevares i tett lukket originalemballasje på et kjølig og godt ventilert sted. Produktet må oppbevares ved temperaturer over 5°C.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) sluttanvendelse(r): Ikke relevant.

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	6/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produkt nr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametere

Yrkeshygienisk grenseverdi:

CAS-nummer:	Kjemisk navn:	Som:	Grenseverdier:	Type:	Anm.:	Referanser:
-	Oljetåke (mineralolje-partikler)	-	1 mg/m ³	-	-	Adm.Norm

Anm.: Adm.Norm: FOR 2011-12-06 nr 1358 - Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

8.2. Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Risikoen for innånding av damper og sprøytetåke skal gjøres minst mulig. Faren for dannelse av aerosoler skal minimeres.
Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Det skal være tilgang til håndvask med tilhørende såpe, rensekrem og fet krem.

Personlig verneutstyr:

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern:

Ved fare for innånding av damper og aerosoler: Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P3.

Håndvern:

Bruk vernehansker. Nitrilhansker anbefales. (Tykkelse: Min. 0,4 mm / Gjennomtrengningstid: 480 min.)
Andre hansketypen kan anbefales av hanskeleverandøren. Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Øyevern:

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Hudvern:

Bruk forkle eller verneklær ved fare for kontakt.

Hygienetiltak:

Vask hendene etter kontakt. Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Personlig verneutstyr skal oppbevares atskilt fra andre klær. Det er forbudt å oppbevare tobakk, mat og drikkevarer i arbeidslokaler eller områder der produktet brukes.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen: Ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	7/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produktnr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

<u>Utseende:</u>	Væske.
<u>Farge:</u>	Ravgul.
<u>Lukt:</u>	Ikke kjent.
<u>Lukt terskel:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>pH:</u>	9,43
<u>Smeltepunkt/frysepunkt:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Kokepunkt:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Flammepunkt:</u>	closed cup: > 100°C
<u>Fordampningshastighet:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Eksplsjonsgrense:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Damptrykk:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Damptetthet:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Relativ tetthet:</u>	1,011 (Vann = 1)
<u>Løselighet(er):</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Selvantennelses-temperatur (°C):</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Nedbrytnings-temperatur (°C):</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Viskositet:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Eksplsjonsegenskaper:</u>	Ikke tilgjengelig.
<u>Oksidasjonsegenskaper:</u>	Ikke tilgjengelig.

9.2. Andre opplysninger

<u>Andre opplysninger:</u>	Ikke tilgjengelig.
----------------------------	--------------------

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	8/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produktnr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Ingen kjente.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet: Stabil under normale temperaturforhold.

10.3. Fisiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner: Ingen kjente.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold/materialer som skal unngås: Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild.

10.5. Uforenlige materialer

Uforenlige materialer: Sterke oksiderings- og reduksjonsstoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter: Ingen spesielle.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	9/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produkt nr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

<u>Akutt oral giftighet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Akutt giftighet ved hudkontakt:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Akutt giftighet ved innånding:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Etsende/irriterende for huden:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon:</u>	Gir alvorlig øyeskade.
<u>Luftveis- eller hudsensibilisering:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Kimcellemutagenisitet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Cancerogenitet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Reproduksjonstoksisitet:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>STOT - Enkelt eksponering:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>STOT - Gjentatt eksponering:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Aspirasjonsfare:</u>	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
<u>Innånding:</u>	Damper og aerosoler som dannes under høye skjærehastigheter kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og hoste.
<u>Hudkontakt:</u>	Virker avfettende. Langvarig og gjentatt kontakt med brukt skjærevæske kan føre til alvorlige hudsykdommer, f.eks. dermatitt. Produktet inneholder en liten mengde allergifremkallende stoff som kan medføre allergisk reaksjon hos disponerte personer.
<u>Øyekontakt:</u>	Gir alvorlig øyeskade.
<u>Inntak:</u>	Kan forårsake kvalme, magesmerter og brekninger. Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet.
<u>Toksikologiske data:</u>	Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge nafteniske; Baseolje- uspesifisert: LD50 (dermal, kanin): > 5000 mg/kg LC50 (innånding, 4t, rotte): > 5000 mg/m³ LD50 (oral, rotte): > 5000 mg/kg 3-Iod-2-propynyl butylcarbammat: LD50 (oral, rotte): 1470 mg/kg
<u>Andre opplysninger:</u>	Ikke tilgjengelig.

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	10/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produktnr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

11.2. Opplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende virkninger: Produktet inneholder ikke noe stoff som er identifisert til å ha hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet: Produktet inneholder en liten mengde stoff som er giftig for vannorganismer, og som kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet.
3-lod-2-propynyl butylcarbamat:
M-faktor (akutt): 10
M-faktor (kronisk): 1

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet: Ikke opplyst.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne: Ikke opplyst.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Data ikke tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT/vPvB: Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende virkninger: Produktet inneholder ikke noe stoff som er identifisert til å ha hormonforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger: Ingen kjente.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Avfall klassifisert som farlig avfall.

Avfall i form av rester: EAK-kode: 12 01 10

Forurenset emballasje: EAK-kode: 15 01 10

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	11/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produkt nr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/AND/RID).

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

FN-nr.: -

14.2. FN-forsendelsesnavn

Forsendelsesnavn: -

14.3. Transportfareklasse(r)

Klasse: -

14.4. Emballasjegruppe

PG: -

14.5. Miljøfarer

Havforurensende stoff: -

Miljøfarlig Stoff: -

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler: Ingen kjente.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bulktransport: Ikke relevant.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Særregler: Personer under 18 år må som hovedregel ikke arbeide med dette produktet. Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse, produktets farlige egenskaper og nødvendige sikkerhetsinstruksjoner.

Deklarasjonsnummer (PRN-nr): Ennå ikke tildelt.

Nasjonal lovgivning: Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), 16.06.2012 nr. 622, med endringer.
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid), 06-12-2011 nr. 1357, med endringer.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), 30.05.2008 nr. 516, med endringer.
FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, 06.12.2011 nr. 1355, med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

CSA status: Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført.

SIKKERHETSATABLAD

Produktnavn:	Unocut Aqua 6400	Side:	12/12
Erstatter dato:	2021-10-08	Utarbeidet:	2023-10-17
Produkt nr.:	I6605	SDS-ID:	NO-NO/6.0

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av dette sikkerhetsdatabladet.

Når det gjelder bruksbegrensninger, se avsnitt 15.

Håndtering av brukte oljer:

Unngå langvarig eller gjentatt hudkontakt. Vask med såpe og vann. Beskytt miljøet - unngå forurensning av avløp, vannløp eller jord. Kontakt lokale myndigheter for veiledning om avhending av brukt olje.

Følgende avsnitt inneholder revisjoner eller nye opplysninger: 1, 2, 3.

Forkortelser og akronymer
brukt i sikkerhetsdatabladet:

CSA = Kjemikaliesikkerhetsvurdering.
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk.
vPvB = meget Persistent og meget Bioakkumulerende.
LD50 = dødelig dose 50%.
LC50 = dødelig konsentrasjon 50%.

Andre opplysninger: Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Beregningsmetode.

Ordlyd av Faresetninger:

H302	Farlig ved svelging.
H315	Irriterer huden.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331	Giftig ved innånding.
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var i vor besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Utarbeidet av DHI - Environment and Toxicology, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Denmark.
www.dhigroup.com.