

ANDEROL OGWR-0 SPRAY

Åbne gear- og wirefedt, spray
Produktdatablad



ANDEROL OGWR-0 SPRAY er en mineraloliebaseret smørefedt fortykket med aluminiumkomplexsæbe udviklet til smøring af åbne gear, tandhjul og wirer. Fedten er formuleret på baggrund af en højraffineret mineralolie forstærket med fine grafitpartikler og kemiske aktive EP additiver.

ANDEROL OGWR-0 SPRAY er velegnet til smøring af bevægelige smelteovne og tilsvarende meget varme smørepunkter. Produktet er tillige velegnet i meget støvede eller meget våde miljøer.

ANDEROL OGWR-0 SPRAY kan anvendes for smøring af;

- Tandhjul
- Tandstænger
- Tandkrans / Krøjekrans
- Tanddriv af enhver type, der arbejder under høj belastning/temperatur

FORDELE

- Let påføring
- God penetration
- Høj termisk belastningsstabilitet
- Høj trykbærende kapacitet
- Meget god vedhæftning
- God rustbeskyttelse
- Modstandsdygtig over for vand.

KOMPABILITET

ANDEROL OGWR-0 SPRAY har tilsvarende egenskaber overfor maling, pakninger og slanger som mineralske fedter. Der er ikke behov for specielle forholdsregler relateret til kompatibilitet ved overgang fra mineraloliebaserede smøremidler til **ANDEROL**'s mineralske smøremidler. Generelle forholdsregler gælder fortsat mht. kompatibilitet ved overgang fra en type fortykningsmiddel til en anden type fortykningsmiddel. Kontakt teknisk service for supplerende information.

ANVENDELSE

- Åbne gear/wirer
- Tandhjul
- Tandstænger
- Tandkrans / Krøjekrans
- Tanddriv af enhver type der arbejder under høj belastning/temperatur.

Let at bruge på svært tilgængelige steder.

- Arbejdstemperatur
- Nominel: -20 -> +200°
- Kortvarig belastning: +250°C

EGENSKABER	TEST METODE	ANDEROL OGWR-0 SPRAY
Udseende v/20°C	Visuel	Sort Semi-Flydende
Fortykkelsesmiddel		Al-complex
Type af baseolie	ASTM D-2265	Mineral
Dråbepunkt, °C		>240
Penetration, bearbejdet	ASTM D-217	355 to 385
Baseolieviskositet, mm ² /s v/40°C	ASTM D-445	Ca. 500
Modstandsdygtighed vandudvaskning	DIN 51.807-01	0-90
Rustbeskyttelse	IP 220/85	0
4-Ball Test - Welding Load	DIN 51.350	7000
Beskrivelse	DIN 51.502	OGPF 0 S-20
Produkt nr.		I 5186

FOR YDERLIGERE INFORMATION HENVISES TIL PRODUKTETS SIKKERHEDSDATABLAD

08-15

APPROVALS / REGISTRATIONS



Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, T: +45 7011 5678, F: +45 3947 8365, lube.unox.dk

Uno-X Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker, Tlf. +47 04210, lube.unox.no