

Aries® XLX 32

Højtydende smøreolie til luftværktøjer

Produktbeskrivelse

Aries XLX 32 er et højtydende smøreolie til luftværktøj af percussionstypen Aries XLX 32 har et robust additivsystem, designet til at optimere vedhæftningen og varig komponentbeskyttelse og er designet til at forhindre både fugt- og skumdannelse.

Kundefordele

- Yder god slid- og komponentbeskyttelse, hvilket optimerer opetid.
- Giver rustbeskyttelse og modstand mod korosion af luftværktøjets dele, hvilket reducerer nedetid.
- Designet med vedhængsadditiver, så produktet forbliver på plads.
- Formuleret til at modstå vandudvaskning, så beskyttelse af værktøjet bevares i våde omgivelser
- Vandabsorptionsevnen og frysepunktsmidlets egenskaber giver pålidelig drift ved lave temperaturer.

Anvendelse

- ARIES XLX 32 er en EP-smøreolie (Extreme Pressure) for smøring af stenbor, indeholdende vandabsorberende og fugt- og frysepunktssænkende additiv, som anvendes for smøring af stenbor, der opererer under lave temperaturer og høj fugtighed.

Produktegenskaber

- Yder god slidbeskyttelse
- Yder rust- og korrosionsmodstand
- Designet til at forblive på smørestedet
- Formuleret til at modstå vandudvaskning
- Yder pålidelig drift ved lave temperaturer

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		32
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten.		
Udseende	Visuel	Rød Brun
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ISO 3104	32
Kinematisk viskositet ved -18°C, mm ² /s	ISO 3104	2800
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ISO 3104	5,3
Flammepunkt, COC, °C	ISO 2592	160
Vægtfylde ved 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,925
Kobberkorrosion 3 timer/100°C	ASTM D0130	1B

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A **Chevron** company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 27 October 2014
Aries® XLX 32