

Delo 400 SLK SAE 15W-40

Heavy duty dieselmotorolje med dokumentert ytelse

Produktbeskrivelse

Delo® 400 SLK SAE 15W-40 er en heavy duty dieselmotorolje med dokumentert ytelse, som er utviklet for å oppfylle bransjens og motorprodusentenes krav til dieselmotorer i kjøretøy og maskiner.

Delo 400 SLK SAE 15W-40 er basert på ISOSYN®-teknologien, som bruker avanserte low SAPS-tilsetninger for å bidra til å beskytte dieselmotorer i samsvar med utslippskravene* i Euro I til Euro VI, samt GHG 17-kompatible dieselmotorer i lastebiler som går på diesel med ultralavt svovelinhold (ULSD).

Delo 400 SLK SAE 15W-40 er utviklet for nyere motorer med selektiv katalytisk reduksjon (SCR), dieselpartikkelfilter (DPF) og resirkulering av eksosgass (EGR).

Fordeler for kunden

- Inneholder rengjørende tilsetninger og dispergeringsmiddel med dokumentert ytelse, som kontrollerer stempelavleiringer og beskytter turboladeren.
- Løser opp sot og beskytter mot slitasje og korrosjon i sylindere, stempler, stempelringer og ventilmekanismer.
- Bakoverkompatibel med API-oljeservicekategorier i mange motorer med og uten turbolader samt motorer med elektronisk styring og lavutslippsmotorer.
- Formulert for optimal DPF-levetid med minimal nedetid og rengjøring for å bidra til å redusere vedlikeholdskostnadene



Produktegenskaper

- Designet for å kontrollere stempelavleiringer og beskytte turboladeren
- Beskytter mot slitasje og korrosjon
- Bakoverkompatibel med API-oljeservicekategorier
- Formulert for optimal DPF-levetid

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	API
Case New-Holland	Caterpillar
CLAAS	Cummins
DAF	Detroit Diesel
Deutz	Fendt
Mack	MAN
Massey-Ferguson	McCormick
Mercedes-Benz	MTU
Renault Trucks	SAME
Valtra	Volvo
ZF	

Bruksområder

Delo 400 SLK SAE 15W-40 anbefales for mange firetakts dieselmotorer med og uten turbolader der ACEA E9, API CK-4-grad og SAE 15W-40-viskositetsgrad er anbefalt.

Delo 400 SLK SAE 15W-40 er spesielt formulert for veikjøretøy, inkludert GHG 17-kompatible dieselmotorer med lavere CO₂-utslipp, 2010-kompatible lavutslippsdieselmotorer og Euro I til Euro VI-motorer* med selektiv katalytisk reduksjon og med eller uten DPF- og EGR-systemer.

Delo 400 SLK SAE 15W-40 anbefales også for bruk i maskiner, inkludert landbruksutstyr. Den er formulert for nyere motorer med SCR-, DPF- og EGR-systemer, som er tilpasset de strengeste utslippskravene innen anleggsarbeid, landbruk, maritim bruk og gruvedrift. Disse nyere motorene oppfyller vanligvis utslippskravene i Tier IV (2014).

Delo 400 SLK SAE 15W-40 er egnet for bruk i stop-and-go-kjøretøy med høy sotbelastning, for eksempel busser og søppelbiler, og er kompatibel med tidligere motormodeller* og tidligere API-oljeservicekategorier.

* Anbefalingene kan variere mellom ulike motorprodusenter. Se eierhåndboken eller rådfør deg med forhandleren hvis du er i tvil.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Godkjenninger

- Cummins CES 20086
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Deutz DQC III-18 LA
- Mack EOS-4.5
- Mercedes-Benz MB 228.31
- Renault Trucks RLD-3
- Volvo VDS-4.5
- ZF TE-ML 04C (ZF registration No. ZF009456)

Ytelse

- ACEA E11, E9
- API CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
- Caterpillar ECF-3
- Cummins CES 20086
- DAF Forlenget skiftintervall (Euro IV til VI) *
- Mack EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M
- MAN M3775
- MTU Oljekategori 2.1
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-4, VDS-3

* Kan brukes i Euro IV- og Euro V MX-motorer og i Euro VI MX- og PX-motorer for DAF

Egnede bruksområder

Egnet for bruk på traktorer og andre landbruksmaskiner fra følgende produsenter, som der en motorolje som oppfyller de ovenstående spesifikasjonene er påkrevd:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 15W-40
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,871
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14,7
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	107
Viskositetsindeks	ASTM D2270	141
Flytepunkt, °C	ASTM D97	-39
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	240
Totalt basetall, mg KOH/g	ASTM D2896	8,5
Sulfatert aske, %wt	ASTM D874	1,0

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no. Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product