



Delo 400 XLE LD SAE 10W-40

Højtydende syntetisk motorolie for tung trafik

Produktbeskrivelse

Delo® 400 XLE LD SAE 10W-40 er en højtydende syntetisk motorolie for tung trafik, som er skabt til at imødekomme kravene til forskellige firetakts dieselmotorer, herunder ældre motorer, gas- og entreprenør- og landbrugsmateriel.

Ved brug af ISOSYN®-teknologi og avanceret low SAPS-additivteknologi, er olien tilpasset Euro VI-emissionskravene for specifikke motorer og giver kompatibilitet med både high SAPS- og low SAPS-specifikationer og hvor forlængede olieskifteintervaller er foreskrevet. Oliens kombinerer ACEA-kravene E7, E8 og E11.

Kundefordele

- Motorolien passer til forskellige fabrikater og hjælper med at reducere lagerkrav.
- Minimerer drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og yder god komponentbeskyttelse.
- Bidrager til forlænget levetid af DPF (dieselpartikelfilter) og minimerer nedetid.
- Syntetisk baseolie yder god motorbeskyttelse ved lave opstartstemperaturer.
- Tilbyder pålidelig beskyttelse og bevarer olieudskiftningsstyrken ved drift under høj belastning og høje temperatur.

Produktegenskaber

- **Velegnet til en række applikationer, hvilket reducerer lagerbeholdning**
- **Renholder stempelringe, stempler og ventiler hvilket reducerer driftsomkostninger**
- **Udviklet til lange olieskifteintervaller**
- **Sikrer god beskyttelse af motor ved lave opstartstemperaturer**
- **Low SAPS-formulering hjælper med at forbedre ydeevnen i emissionssystemet**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	API
Caterpillar	Cummins
DAF	Daimler Truck
Detroit Diesel	Deutz
JASO	Mack
MAN	MTU
Renault Trucks	Volvo

Anvendelser

- Delo 400 XLE LD SAE 10W-40 er en dieselmotorolie, der anbefales til firetakts naturligt indsugende og turboladede dieselmotorer.
- Delo 400 XLE LD SAE 10W-40 anbefales til smøring af Euro IV, Euro V og de nyeste Euro VI lavemissionsmotorer, hvor dette er foreskrevet af motorfabrikanten og er fremragende til motorer med efterbehandlingssystemer som EGR, DPF og SCR.
- Delo 400 XLE LD SAE 10W-40 er en universel teknologi, der anbefales til både low SAPS-teknologi (ACEA E8 og E11) og high SAPS ydeevne (ACEA E7).
- Delo 400 XLE LD SAE 10W-40 anbefales både til brug i ældre motorer og i nutidens moderne lavemissionsudgaver. Olien er sammensat til høj ydeevne ved brug af forskellige brændstofkvaliteter, herunder dieselbrændstoffer med lavt og ultralavt svovlindhold samt biobrændstoffer. Ved brug af dieselbrændstof med højt svovlindhold har olien samme TAN- og TBN-værdi som tilsvarende motorolier med højt askeindhold.
- Delo 400 XLE LD SAE 10W-40 anbefales til brug i gasmotorer, landbrugs- eller entreprenørmateriel under forhold, hvor SAE 10W-40 anbefales.

Anbefalinger kan være forskellige for de enkelte motorfabrikanter. Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Godkendelser

- Cummins CES 20086
- Daimler Truck DTFR 15C100, DTFR 15C110, DTFR 15C120*
- Detroit Diesel DFS 93K222
- Deutz DQC-IV-18 LA
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3775
- MTU Oil Category 3.1
- Renault RLD-3
- Volvo VDS-4.5

Ydeevne

- ACEA E6, E9, E7, E8, E11
- API CK-4, CJ-4, CI-4, CH-4
- JASO DH-2
- Caterpillar ECF-3
- DAF Forlænget olieskifteinterval (Euro 0 til VI)

- Mack EO-O Premium Plus, EO-M Plus, EO-M, EO-N
- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-4, VDS-3

*DTFR 15C100, DTFR 15C110 og DTFR 15C120 erstatter henholdsvis MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51 og MB-Approval 228.52

Anvendelig til brug

Anvendelig i applikationer, hvor der foreskrives:

- Case New Holland CNH MAT 3521
- Fiat Powertrain FPI_9.LUBR001-TLS E9
- Iveco 18-1804-TLS E9 (Euro VI-motorer)
- Renault Trucks RD-2, RD
- Volvo VDS-2, VDS

Anvendelig til brug i traktorer og andre landbrugsmaskiner, der kræver en motorolie, som overholder en af ovenstående specifikationer fra følgende producenter:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- Mc Cormick
- SAME
- Valtra

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 10W-40
Holdbarhed: 60 måneder fra påfyldningsdato, der er angivet på produktet.		
Vægtfylde ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,869
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	102,5
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	15,0
Viskositetsindeks	ASTM D2270	153
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-39
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	226
TBN-værdi, mg KOH/g	ASTM D2896	9,8
Sulfateret aske, % vægt	ASTM D874	1,0

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan ændre disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at jævnføre med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS).

V/N: V4-22012024

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreliedistributør

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v6 8 May 2024
Delo 400 XLE LD SAE 10W-40