



# Delo 600 ADF SAE 10W-30

## Motorolie med langt skifteinterval, førsteklasses ydeevne og ultralavt askeindhold

### Produktbeskrivelse

Delo® 600 ADF SAE 10W-30 med OMNIMAX™ er en motorolie med langt skifteinterval, førsteklasses ydeevne og ultralavt askeindhold, designet til at levere effektiv beskyttelse i både motorer og emissionssystemer på tværs af en blandet køretøjsflåde.

Delo 600 ADF SAE 10W-30 er designet til dieselpartikelfilter (DPF) og tilbyder forbedret brændstoføkonomi ved at reducere DPF-asketilstopning og efterfølgende DPF-regenerering.

Dette produkt opfylder de seneste standarder, herunder Euro VI og EU Trin V for entreprenør- og landbrugsmateriel.

### Kundefordele

- Designet med lavt askeindhold reducerer DPF-tilstopning og hjælper med at reducere DPF-vedligeholdelse, udstyrsnedetid og vedligeholdelsesomkostninger.
- Lav metallisk askeformulering reducerer DPF-regenerering og modtryk, hvilket hjælper med at forbedre brændstoføkonomien.
- Førsteklasses oprensings- og dispergeringsadditiver giver pålidelig komponentbeskyttelse og øget driftstid.
- Askefrie dispergeringsmidler hjælper med at forhindre tilstopning af oliefilter, slam, abrasiv polering, slid på ventiler og øger olieviskositeten.
- Designet til lange skifteintervaller i dieselmotorer i entreprenør- og landbrugsmateriel, hvilket hjælper med at optimere produktiviteten.
- Specielt formuleret til at tilbyde både god slidstyrke på motoren og effektiv DPF-beskyttelse, hvilket hjælper med at reducere nedetiden

### Produktegenskaber

- **Udviklet til at reducere DPF-tilstopning og -vedligeholdelse**
- **Formuleret til god motorbeskyttelse**
- **Giver forbedret brændstoføkonomi**
- **Hjælper med at modstå tilstopning af oliefilter, slam og slid**
- **Hjælper med at øge tiden mellem olieskift-service**

**Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:**

ACEA	API
Case New-Holland	CLAAS
Caterpillar	Cummins
Daimler Trucks	Detroit Diesel
DEUTZ	Fendt
Mack	Massey-Ferguson
McCormick	Renault
SAME	Valtra
Volvo	

### Anvendelse

- Delo 600 ADF 10W-30 er en API CK-4 og ACEA E8 & E11 motorolie til tung trafik, som er specielt formuleret til brug for smøring af lastbiler og lavemissionsmotorer med Selektiv katalytisk reduktion (SCR), dieselpartikelfiltre (DPF) og recirkulering af udstøgningsgas (EGR), der kræver en førsteklases 10W-30 motorolie til tung trafik.
- Delo 600 ADF 10W-30 additivteknologi med lavt askeindhold anbefales også til motorer i entreprenør- og landbrugsmateriel, hvor en 10W-30 viskositetsgrad er påkrævet.
- Delo 600 ADF 10W-30 er fuldt ud kompatibel med tidligere motortyper og tidligere API olieservicekategorier.
- Delo 600 ADF 10W-30 anbefales til motorer i mellem- og tunge køretøjer, der drives af CNG, LNG eller LPG, der kræver Cummins CES 20092 godkendte motorolier.

### Godkendelser, ydelse og anbefalinger

#### Godkendelser

• Cummins	CES 20086 CES 20092
• Daimler Truck	DTFR 15C100 (tidligere kendt som MB 228.31)
• Deutz	DQC IV-18 LA DQC TTCD*
• Detroit Diesel	DFS 93K222
• Mack	EOS-4.5
• MAN	M3775
• Renault	RLD-3
• Volvo	VDS-4.5

#### Ydelse

• ACEA	E6, E8, E9, E11
• API	CK-4, CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4
• Caterpillar	ECF-3
• Mack	EO-O Premium Plus, EO-N, EO-M Plus, EO-M
• Renault	RLD-2, RLD
• Volvo	VDS-4, VDS-3

#### Anbefalinger

Egnet til brug i traktorer og andre landbrugsmaskiner, der kræver en motorolie, som overholder en af nedenstående specifikationer, fra følgende producenter:

- Case New-Holland
- CLAAS
- Fendt
- Massey-Ferguson
- McCormick
- SAME
- Valtra

\* Produktgodkendt til DQC IV-18 LA er også godkendt til brug i Deutz TTCD-motorer

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		10W-30
<b>Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet</b>		
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,863
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	79,1
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	11,9
Viskositetindeks	ASTM D2270	145
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-33
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	231
Oliens basiske reserve, mg KOH/g	ASTM D2896	6,5
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	0,4

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

V/N: V10-22082023

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør.

A **Chevron** company product

© 2024 Chevron. All rights reserved.  
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v11 21 May 2024  
Delo® 600 ADF SAE 10W-30