

Delo[®] Gold Ultra E SAE 10W-40

Heavy-duty motorolje med førsteklasses ytelse

(erstatte Ursa Premium TD SAE 10W-40)

Produktbeskrivelse

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 er en velprøvd heavy-duty motorolje som er formulert for pålitelig og stabil ytelse i Euro I, II, III, IV og enkelte V-dieselmotorer.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 er formulert med ISOSYN[®]-teknologi, en kombinasjon av førsteklasses baseoljer og tilsetninger som gir optimal beskyttelse av dieselmotorer, og er utviklet for lange skiftintervaller* med pålitelig beskyttelse mot sot, avleiringer og slitasje under krevende driftsforhold.

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 er utviklet for bruk i mange motorer med resirkulering av eksosgass (EGR), samt motorer med selektive katalysatorreduksjonssystemer og motorer uten dieselpartikkelfilter (DPF).

Fordeler for kunden

- Formulert for bedre flyteegenskaper ved lave temperaturer og motstand mot oksidering og stempelavleiringer ved høye temperaturer
- Rengjørende egenskaper og syrekontroll bidrar til å hindre korrosjon i motor og lagre
- Bidrar til lengre motorlevetid ved å beskytte mot slitasje og stempelpolering
- Beskytter mot slitasje og avleiringer, forebygger viskositetsøkning og tette filtre, bidrar til maksimal driftssikkerhet



Produktegenskaper

- **Gir gode flyteegenskaper ved lave temperaturer og motstand mot avleiringer ved høye temperaturer**
- **Beskytter motor og lagre mot korrosjon**
- **Gir beskyttelse mot slitasje og sylindropolering**
- **Utviklet for å beskytte mot avleiringer og tette filtre**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	Allison
API	Cummins
DAF	Detroit Diesel
Deutz	Global
JASO	Mack
MAN	Mercedes Benz
MTU	Renault Trucks
Volvo	

* Anbefalingene kan variere mellom motorprodusenter. Rådfør deg med instruksjonsboken og/eller forhandleren hvis du er i tvil.

Bruksområder

- Formulert for dieselmotorer med og uten turbolader og intercooler i lastebiler, busser, varebiler, offroad-kjøretøy, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner og marine dieselmotorer
- Utviklet for god ytelse i de fleste motorer med etterbehandlingssystemer for resirkulering av eksosgass (EGR), de fleste motorer med selektiv katalysatorreduksjon (SCR) og motorer uten dieselpartikkelfilter (DPF)

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-10
- Mack EO-N
- MAN M3275-1
- Mercedes Benz MB-Approval 228.3, MB-Approval 229.1 (utgått)
- MTU Kategori 2

- Renault Trucks RLD-2
- Volvo VDS-3

Ytelse

- ACEA E7, A3/B4
- API CI-4
- Allison C4
- Cummins CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077
- JASO DH-1
- Global DHD-1

Anbefalinger

Delo Gold Ultra E SAE 10W-40 er egnet for bruksområder som krever:

- DAF (Euro II og III-motorer)
- Renault Trucks RD, RD-2, RLD og Volvo VDS-2

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 10W-40
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten		
Tetthet ved 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,870
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	100,7
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	14,9
Viskositetsindeks	ASTM D2270	155
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-43
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	224
Totalt basetall, mg KOH/g	ASTM D2896	10,5
Sulfatert aske, %wt	ASTM D874	1,5

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smørølje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product