Delo® Syn-Gear XS SAE 75W-140

Førsteklasses fuldsyntetisk automotiv gearolie

Produktbeskrivelse

Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 er en førsteklasses fuldsyntetisk automotiv gearolie formuleret for smøring af aksler og differentialer i personbiler og erhvervskøretøjer.

Denne fuldsyntetiske gearolie er formuleret i kombination med avancerede højtryksadditiver (EP) for høj beskyttelse og ydeevne.

Kundefordele

- Udviklet for lange olieskiftintervaller, hvilket reducerer standtid og vedligeholdelsesomkostninger.
- Hjælper med at give forbedret brændstoføkonomi.
- Højtydende EP (extreme pressure) additivteknologi, bidrager til slidbeskyttelse ved lavt som højt moment og chokbelastninger.
- Pålidelig lavtemperaturegenskaber tilbyder hurtig oliecirkulation og systembeskyttelse ved lave opstartstemperaturer.
- Højt viskositetsindeks (VI) medvirker til effektiv smøring, systembeskyttelse og bibeholdelse af viskositeten ved høje driftstemperaturer.
- Robust oxidationsstabilitet modvirker oliefortykkelse under drift, hvilket holder komponenter rene og fri for skadelige aflejringer.

ISOSYN TECHNOLOGY™

Produktegenskaber

- **Udviklet for lange olieskiftintervaller**
- **Forbedret brændstoføkonomi**
- **Beskytter mod rivning og slitage**
- **Tilbyder hurtig oliecirkulation og systembeskyttelse ved lave opstartstemperaturer**
- **Højt viskositetsindeks (VI)**
- **Holder komponenterne rene og fri for skadelige aflejringer**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

API	Ford
Mack	Meritor
SAE	Scania
US Military	ZF

Anvendelse

- Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 rekommanderes desuden i applikationer, hvor der foreskrives en smøreolie iht Ford specifikationen WSL-M2C192-A, som benyttes i differentialer i Jaguar personbiler og Ford Transit varevogne.
- Friktionskarakteristikken for Delo Syn-Gear XS SAE 75W-140 bevirker, at produktet ikke er anvendeligt i synkroniseret manuelle transmissioner og aksler/differentialer og bør ikke anvendes i disse applikationer med mindre API GL-5 specifikt er foreskrevet.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Godkendelser

- Scania STO 2:0 A
- ZF TE-ML 05A [1]
- ZF TE-ML 12N [1]
- ZF TE-ML 16F [1]
- ZF TE-ML 21A [1]

Ydeevne

- API GL-5
- API MT-1
- Ford WSL-M2C192-A
- Mack GO-J
- Meritor O76-M
- SAE J2360
- Scania STO 1:0
- US Military MIL-PRF-2105E
- ZF TE-ML 07A [2]

Anvendelig til brug

- ZF TE-ML 05B [4]
- ZF TE-ML 19C [5]
- ZF TE-ML 12B [3]
- ZF TE-ML 21B [4]

[1] ZF-registreringsnummer: ZF002274.

[2] Produkterne møder de nødvendige forskrifter/krav for denne specifikation og godkendt til brug af ZF, uden at være påført liste.

[3] ZF har overført denne godkendelse fra TE-ML 12B til en ny klasse, TE-ML 12N, som er et højere ydelsesniveau.

[4] I april 2017 kombinerede ZF klasse TE-ML 05B med klasse TE-ML 05A og klasse TE-ML 21B med klasse TE-ML 21A.

[5] Tidligere godkendt, men ZF har revideret kravene for viskositetsklasser – SAE 75W-140-produkter er ikke længere godkendt.

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten.		
Massefylde, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,867
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	185
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-46
Kinematisk viskositet, 100°C, mm^2/s	ASTM D445	26
Kinematisk viskositet, 40°C, mm^2/s	ASTM D445	185
Viskositetsindeks	ASTM D2270	169
FZG-gearslidtest A/8.3/90, brudbelastning	CEC L7A95	>12
FZG-vibrationstest S A10/16.6R/90, belastningstrin	FVA 243	>12

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerance
Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

V/N: V5-18112019

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør.

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron Products UK Limited. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.