



GearTex® S5 75W-140

Høytytende syntetisk girolje

Fordeler for kunden

Enestående systembeskyttelse

GearTex S5 75W-140 er en svært skjærstabil, høytytende fullsyntetisk multigrads EP-girolje som er sammensatt med polyalfaolefin-baseoljer og additivsystemer med avansert teknologi.

GearTex S5 gir helårsbeskyttelse av girkasser, styresystemer og aksler der API GL-5-spesifikasjoner er spesifisert. Sammensetningen av avanserte additiver gir bedre drivstofføkonomi og enestående systembeskyttelse over et bredt spekter av omgivelses- og driftstemperaturer.

Ytelse over et stort temperaturområde

GearTex S5 er sammensatt med teknologisk avanserte og svært skjærstabile viskositetsindeksforbedrere, og gir maksimal langvarig slitasjebeskyttelse over hele temperaturområdet.

GearTex S5 gir rask oljefilmbeskyttelse under kaldstart og drift i svært lave temperaturer. Oljefilmen beskytter sårbare og eksponerte metallkomponenter, gir maksimal slitasjebeskyttelse og et svært lavt flytepunkt ned til -51°C. Viskositetsindeksteknologien sikrer også at GearTex S5 har utmerket viskositet og høyeffektiv smøring ved høye driftstemperaturer, og gir problemfri og svært fleksibel beskyttelse over et stort temperaturområde.

GearTex S5 har høy skumdempende og rustbeskyttende ytelse, og gir fullstendig beskyttelse av elastomertetninger for å forebygge lekkasje.

Produktegenskaper

Fullsyntetiske GearTex S5 75W-140 gir avansert slitasjebeskyttelse for girkasser, styresystemer og hypoid-bakaksler i biler, og gir også betydelig forbedret drivstofføkonomi med lange serviceintervaller og i et stort temperaturområde.

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Scania STO 1:0
For bruk i manuelle girkasser i omgivelsestemperaturer fra -25 °C til >+30 °C, og i aksler der omgivelsestemperaturen er <-30°C> til >+30 °C.

Anbefalinger

- Anbefales til helårssmøring av girkasser, transaksler og hypoid-bakaksler i biler, der EP-olje som oppfyller kravene i API GL-5 er spesifisert.

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		75W-140
Tetthet, 15 °C, kg/l	ASTM D1298	0,873
Flammepunkt COC, °C	ISO 2593	215
Flytepunkt, °C	ISO 3016	-51
Kinematisk visk., 40 °C, mm²/s	ISO 3104	181
Kinematisk visk., 100 °C, mm²/s	ISO 3104	25,4
Viskositet, Brookfield, -40 °C, mPa.s	ASTM D2983	130 000
Viskositetsindeks	ISO 2909	175
Kobberkorrosjon, 3 timer, 121 °C	ASTM D0130	1b
FZG skadet last (a/8.3/90)	DIN 51354	12+

De ovenstående typiske testdataene utgjør ikke en spesifikasjon. De er kun indikasjoner, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Chevron kan endre disse testdataene. Endrede data erstatter alle tidligere data. Forsikre deg derfor om at du bruker den nyeste versjonen av dette produktdatabladet.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no. Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product