



Havoline® Extra SAE 15W-40

Semisyntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Havoline Extra SAE 15W-40 en semisyntetisk motorolje med høy ytelse og høyt askeinnhold for personbiler, som er utviklet for å oppfylle spesifikasjonene i ACEA A3/B4 og smøreolje krav fra originalutstyrsprodusenter (OEM).

Med førsteklasses baseoljeformulering i kombinasjon med nyeste generasjon VI-forbedrer (viskositetsindeks) gir Havoline Extra SAE 15W-40 optimal motorbeskyttelse i et bredt temperaturområde.

Fordeler for kunden

- Formulering med høy ytelse bidrar til bedre driftssikkerhet gjennom lange skift- og vedlikeholdsintervaller
- Førsteklasses baseoljer i kombinasjon med en moderne VI-forbedrer gir god motorbeskyttelse i et stort temperaturområde
- Formulert med avanserte, rengjørende tilsetninger som er utviklet for å redusere oppbyggingen av skadelige avleiringer og forlenge motorens levetid
- Gir robust motorbeskyttelse hele året med pålitelig slitasje- og korrosjonsmotstand i høye temperaturer
- Utviklet for kjøring i høy hastighet og krevende bykjøring med hyppig stopp og start, der motortemperaturen blir svært høy

Produktegenskaper

- Bidrar til høyere driftssikkerhet
- Beskytter i et stort temperaturområde
- Formulert for å minimere avleiringer
- Beskytter mot slitasje og korrosjon
- Designet for kjøring på motorvei og bykjøring med hyppig stopp og start

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	API
Fiat	Mercedes Benz
VW	

Bruksområder

- Både diesel- og bensindrevne personbiler der de nyeste kravene i ACEA A3/B4 og A3/B3 eller API SN må oppfylles.
- Kan også brukes der det anbefales olje som oppfyller de tidligere API SM/SL/SJ/SH/SG-spesifikasjonene.
- Egnet for bruk i personbiler og dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF) i lette varebiler. For krevende driftsforhold der produsentene spesifiserer lengre skiftintervaller.
- Anbefales for bensinmotorer fra VW som er produsert frem til august 1999.
- Anbefales for VW IDI dieselmotorer uten pumpeinnsprøyting og uten dieselpartikkelfilter (DPF).

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- VW Standard 501 01/505 00

Ytelse

- ACEA A3/B4 (inkludert A3/B3)
- API SN/CF
- Mercedes Benz MB 229.1

Anbefalinger

Havoline Extra SAE 15W-40 er egnet for bruksområder som krever:

- Fiat 9.55535 G2/D2

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 15W-40
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,875
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm²/s	ASTM D445	108,3
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm²/s	ASTM D445	14,4
Viskositetsindeks	ASTM D2270	135
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-46
Flammepunkt, COC, °C	ASTM D92	238

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18/ olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product