



Havoline ProDS PR SAE 5W-30

Syntetisk motorolie med førsteklases ydeevne

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS PR SAE 5W-30 er en syntetisk motorolie med førsteklases ydeevne, formuleret med en avanceret additivteknologi for at overholde motoroliekravene til PSA B71-2290 og Renault RN17.

Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er velegnet til brug i benzin- og dieseldrevne personbiler. Det er en mid SAPS-olie, som er kompatibel med dieselpartikelfiltre (DPF/GPF) og 3-vejs katalysatorer (TWC).

Kundefordele

- Mid-formulering designet til beskyttelse af efterbehandlingssystemer mod sod og aflejring og minimere udstødningsmissioner.
- Formuleret med avancerede, rensende additiver, der er med til at minimere aflejring og ophobning af slamdannelse, hvilket er med til at forlænge motorens levetid og bibeholde brændstoføkonomien.
- God oxiderings- og termisk stabilitet hjælper med at opretholde oliens ydeevne gennem hele serviceintervallet.
- Formuleret for beskyttelse mod fortænding ved lav hastighed (LSPI) og dermed forhindre alvorlig motorskade i moderne PSA-motorer.
- Syntetiske baseolieteknologier hjælper med at reducere oliens volatilitet, hvilket bidrager til et lavere olieforbrug.

Produktegenskaber

- Beskytter efterbehandlingssystemer
- Designet til at minimere aflejring og opbygning af slam
- Yder god oxiderings- og termisk stabilitet
- Yder beskyttelse mod fortænding ved lav hastighed (LSPI)
- Forlængede olieskifteintervaller og er med til at reducere olieforbrug

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

ACEA	API
Iveco	Fiat
Mercedes Benz	PSA
Renault	

Anvendelser

- Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er anvendelig til brug i benzin- og dieseldrevne personbiler eller dieseldrevne lette varevogne fra Euro 5 og frem – med eller uden turboladere.
- Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er designet til brug i køretøjer, der er udstyret med benzin- og dieselpartikelfiltre (GPF/DPF). Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Godkendelser

- Renault RN17
RN 0700, RN 0710

Ydeevne

- ACEA C2, C3
- API SP, SQ
- Mercedes Benz MB 229.51/52
MB 226.52
- PSA B71-2290

Anvendelig til brug

Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er anvendelig til brug i motorer, der kræver:

- Fiat 9.55535.S3
- Iveco 18.1811 Class SC1
- MB 229.31

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 5W-30
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet.		
Massefylde, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,853
Kinematisk visk. 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	73,5
Kinematisk visk. 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	12,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	164
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-39
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	235

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

V/N1-130826

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smørelie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriseret Texaco® Smøreliedistributør.

A Chevron company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v1 13 August 2026
Havoline® ProDS PR SAE 5W-30