



Havoline ProDS VB SAE 0W-20

Syntetisk motorolie med førsteklases ydeevne

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS VB SAE 0W-20 er en syntetisk motorolie med førsteklases ydeevne, formuleret med en avanceret additivteknologi for at overholde motoroliekravene til Volkswagen 508.00/509.00.

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 er anvendelig til brug i de nyeste benzin- (direkte og indirekte indsprøjtning) og dieseldrevne personbiler (direkte indsprøjtning og alle dieselmotorer med DPF) og hybrid-personbiler fra Volkswagen og Audi. Det er en mid SAPS brændstoføkonomisk motorolie, der er kompatibel med dieselpartikelfiltre (DPF).

Kundefordele

- Lav viskositet SAE 0W-20 i kombination med et avanceret additivsystem forbedrer brændstoføkonomien.
- Mid SAPS-teknologi, designet til at beskytte katalysatorer og dieselpartikelfiltre og mindske udledning af udstødningsgasser/emissioner.
- Formuleret til at yde fremragende slidbeskyttelse af kritiske komponenter, hvilket giver optimal levetid.
- Udviklet til at give effektiv soddispergering og håndtering af slam, hvilket beskytter motorens komponenter.
- Fremragende flydepunktsegenskaber, sikre hurtig oliecirculation ved lave temperaturer, der reducerer slidage ved lave opstarts-temperaturer.

Produktegenskaber

- Til nye VW/Audi lavemissions- og brændstofeffektive motorer
- Forbedret brændstoføkonomi
- Tilbyder lav udledning af emissioner/ udstødningsgasser
- Formuleret for at bidrage til optimal levetid af motoren
- Udviklet til at beskytte motoren mod slidage
- Gode egenskaber ved lave opstartstemperaturer

Udvalgte ydelsesstandarder omfatter:

ACEA	Ford
Porsche	Volkswagen

Anvendelse

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 er anvendelig til brug i de nyeste benzin- (direkte og indirekte indsprøjtning) og dieseldrevne personbiler (direkte indsprøjtning og alle dieselmotorer med DPF) og hybrid-personbiler fra Volkswagen og Audi. Det er en mid SAPS brændstoføkonomisk motorolie, der er kompatibel med dieselpartikelfiltre (DPF).

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 anbefales til køretøjer, hvor der foreskrives en VW 508.00/509.00 godkendt motorolie, i praksis også kaldet VW Blue Oil, og som ikke er bagudkompatibel med andre aktive og forældede VW/Audi motoroliespecifikationer

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 kan kun anvendes, når tilladt af VW, som angivet i de respektive manualer/instruktionsbøger, eftersom motorolie ikke egner sig til visse motorer. Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Godkendelser

Volkswagen VW 508 00/509 00
(anmodning om godkendelse indsendt)

Ydveene

ACEA C5
Ford WSS-M2C956-A1
Porsche C20

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 0W-20
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet		
Vægtfylde ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,846
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	8,4
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	45
Viskositetsindeks	ASTM D2270	165
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-48
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	231

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

VN: P2/160426

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk.
Autoriseret Texaco® smøreoliedistributør

A Chevron company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v2 01 June 2026
Havoline® ProDS VB SAE 0W-20