



Havoline ProDS V SAE 5W-30

Syntetisk mid SAPS motorolie med førsteklases ydelse (tidligere Havoline Ultra V SAE 5W-30)

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS V SAE 5W-30 er en syntetisk mid SAPS-motorolie med førsteklases ydeevne, som er udviklet med avanceret additivteknologi, som overholder OEM-specifikationer, herunder kravene til Volkswagen-Audi 504.00/507.00-motorsmøreolie.

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er egnet for smøring af benzin- og dieseldrevne motorer, personbiler og lette varevogne og er kompatibel med både dieselpartikelfilter (DPF) og benzinmotorer med 3-vejs katalysator efterbehandlingssystemer (TWC).

Kundefordele

- Førsteklasses mid SAPS formulering reducerer udledningen af emissioner, forlænger levetiden for dieselpartikelfilter (DPF) og 3-vejs katalysator (TWC).
- Det avancerede syntetiske design fremmer motorbeskyttelse over udvidede olieskiftintervaller, som reducerer service og omkostninger.
- Oliens flydepunktsegenskaber, sikre hurtig oliecirculation ved lave temperaturer og pålidelig motorbeskyttelse ved kolde opstarts-temperaturer.
- Effektiv renholdende additivteknologi beskytter mod skadelige aflejringer og slamdannelse, hvilket forlænger motorens levetid.
- Robust syntetisk baseolie reducerer motoroliens volatilitet og minimerer olieforbruget.
- Effektive renseegenskaber forbedrer brændstoføkonomien og minimerer udstødningsemissioner

Produktegenskaber

- **Forlænget levetid for DPF- og TWC**
- **Beskytter motoren**
- **Formuleret til beskyttelse ved motorstart i lave temperaturer**
- **Modvirker aflejringer og slamdannelse**
- **Hjælper med at minimere olieforbruget**

Udvalgte specifikationer omfatter:

ACEA	API
BMW	Chrysler
Fiat	Mercedes Benz
Porsche	Volkswagen

Anvendelse

- Havoline ProDS V SAE 5W-30 er velegnet for smøring af en lang række VW/Audi benzin- og dieseldrevne motorer, personbiler og lette varevogne, med og uden turbolader, specielt udviklet for lange olieskiftintervaller i Europa og obligatorisk for VW/Audi dieselmotorer med dieselpartikelfilter (DPF).
- Havoline ProDS V SAE 5W-30 anbefales til køretøjer, der kræver VW 504.00, VW 507.00-godkendt motorolie, også kaldet VW Longlife III-olier, og er bagudkompatibel med andre aktive og forældede VW/Audi-motoroliespecifikationer.
- Havoline ProDS V SAE 5W-30 (VW Standard 508.00/509.00) kan ved anvendelse, hvor VW Standard 504.00/507.00 anbefales, bruges, når tilladt af VW, som angivet i de respektive bilmanualer/-håndbøger.

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er uegnet til visse motorer. Ved tvivl henvises til gældende instruktionsbog.

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Godkendelser

- BMW Longlife-04
- Mercedes Benz MB-Approval 229.31
- Mercedes Benz MB-Approval 229.51
- VW Standard 504.00/507.00 ('Longlife III-olie')
- Porsche C30

Ydeevne

- ACEA C3
- API SN

Anbefalinger

Velegnet til brug i:

- VW 502.00/505.01-motorer
- VW 503.00- og VW 503.01-motorer (erstattede specifikationer)
- ACEA C2-motorer*
- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535 S3

* Bemærk, at brugeren ikke får brændstofbesparende fordele

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		SAE 5W-30
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet		
Massefylde, 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,852
Kinematisk visk. 40° C, mm ² /s	ASTM D445	66
Kinematisk visk. 100° C, mm ² /s	ASTM D445	11,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	175
Flydepunkt, °C	ASTM D5950	-47
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	236

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk.
 Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A Chevron company product