



Havoline® ProDS V SAE 5W-30

Low SAPS syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse (tidligere Havoline Ultra V SAE 5W-30)

Produktbeskrivelse

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er en syntetisk low SAPS-motorolje med førsteklasses ytelse, som er spesielt formulert med avanserte tilsetninger for å oppfylle høye OEM-krav, inkludert kravene til motorsmøring i Volkswagen-Audi 504.00/507.00.

Havoline ProDS V SAE 5W-30 er egnet for personbiler med diesel- eller bensinmotor samt lette nyttekjøretøy, og er kompatibel med etterbehandlingsystemer med dieselpartikkelfilter (DPF) og treveis katalysator (TWC).

Fordeler for kunden

- Førsteklasses low SAPS-formulering gir reduserte eksosutslipp, samt bedre ytelse og lengre levetid for dieselpartikkelfilter og treveis katalysator.
- Avansert syntetisk sammensetning gir motorbeskyttelse med lengre skiftintervaller og lavere kostnader
- Formulert for pålitelig flyteevne ved lave temperaturer, rask oljesirkulasjon og pålitelig motorbeskyttelse ved kaldstart
- Effektive rengjørende tilsetninger bidrar til å redusere skadelige avleiringer og slam, og bidrar til lengre motorlevetid
- Formuleringen med en robust, syntetisk baseolje gjør motoroljen mindre flyktig, og bidrar til å minimere oljeforbruket
- Effektive rengjørende egenskaper bidrar til bedre drivstofføkonomi og mindre utslipp

Produktegenskaper

- **Lengre levetid for dieselpartikkelfilter og treveis katalysator**
- **Beskytter motoren**
- **Formulert for beskyttelse ved kaldstart**
- **Bidrar til mindre avleiringer og slam**
- **Bidrar til lavere oljeforbruk**

Utvalgte spesifikasjoner inkluderer:

ACEA	API
BMW	Chrysler
Fiat	Mercedes Benz
Porsche	Volkswagen

Bruksområder

- Havoline ProDS V SAE 5W-30 er egnet for en lang rekke bensin- og dieseldrevne personbiler og lette varebiler fra Volkswagen/Audi-gruppen - med eller uten turbolader, og er spesielt designet for lengre skiftintervaller i Europa, som er obligatorisk for VW/Audi dieselmotorer med dieselpartikkelfilter.
- Havoline ProDS V SAE 5W-30 anbefales for biler som krever motorolje som er godkjent i henhold til VW 504.00 eller VW 507.00, i praksis også såkalt VW Longlife III olje, og er bakoverkompatibel med andre aktive og utdaterte motoroljespesifikasjoner fra VW/Audi.
- For bruksområder der VW-standard 508.00/509.00 er anbefalt, må Havoline ProDS VB SAE 0W-20 brukes. Havoline ProDS V SAE 5W-30 (VW-standard 504.00/507.00) kan brukes der det ellers er spesifisert av VW i henhold til brukerhåndboken.

Havoline ProDS SAE 5W-30 er uegnet for enkelte motorer. Se brukermanualen/-håndboken hvis du er i tvil

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- BMW Longlife-04
- Mercedes Benz MB-Approval 229.31
- Mercedes Benz MB-Approval 229.51
- VW Standard 504.00/507.00 ('Longlife III-olje')
- Porsche C30

Ytelse

- ACEA C3
- API SN

Anbefalinger

- VW 502.00/505.01-motorer
- VW 503.00 og VW 503.01-motorer (erstattede spesifikasjoner)
- ACEA C2-motorer*
- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535 S3

* Vær oppmerksom på at brukeren ikke får drivstofføkonomiske fordeler

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 5W-30
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,852
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	66
Viskositet, kinematisk, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	11,8
Viskositetsindeks	ASTM D2270	175
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-47
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	236

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranse. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av Uno-X Smørealje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no
 Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2020 Chevron. All rights reserved.
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v12 19 January 2020
 Havoline® ProDS V SAE 5W-30