



# Havoline ProDS VB SAE 0W-20

## Førsteklasses syntetisk brændstofbesparende motorolie

### Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS VB SAE 0W-20 er en syntetisk brændstofbesparende motorolie med førsteklasses ydeevne, udviklet på basis af en avanceret additivteknologi for at imødegå motoroliekravene til Volkswagen-Audi 508.00/509.00.

Havoline ProDS VB SAE 0W-20 er anvendelig til brug i de nyeste Volkswagen- og Audi benzin- (direkte og indirekte indsprøjtning), og dieseldrevne personbiler (direkte indsprøjtning og alle dieselmotorer med DPF) og hybrid personbiler. Det er en Mid SAPS brændstoføkonomisk motorolie, der er kompatibel med dieselpartikelfiltre (DPF).

### Kundefordele

- Formuleret for førsteklasses ydelse og beskyttelse i udvalgte nye lavemissions- og brændstofeffektive motorer, udviklet af Volkswagen-Audi.
- Lav viskositet i kombination med avanceret additivsystem forbedrer køretøjets brændstofeffektivitet.
- Mid SAPS-teknologi, udviklet for at beskytte katalysatorer og dieselpartikelfilter og mindsker udledning af udstødningsgasser/emissioner.
- Yder slid- og korrosionsbeskyttelse af cylindere, stempler, ringe og ventiler, hvilket forlænger motorens levetid.
- Beskytter mod sod og afsætninger, hvilket forlænger motorens levetid.
- Oliens flydepunktsegenskaber, sikre hurtig olie-cirkulation ved lave temperaturer og pålidelig motorbeskyttelse ved opstarts-temperaturer.

### Produktegenskaber

- Til nye VW/Audi lavemissions- og brændstofeffektive motorer.
- Forbedret brændstoføkonomi.
- Tilbyder lav udledning af emissioner/ udstødningsgasser.
- Formuleret for at bidrage til optimal levetid af motoren.
- Udviklet til at beskytte motoren mod slitage.
- Gode egenskaber ved lave opstarttemperaturer .

#### Udvalgte ydelsesstandarder omfatter:

ACEA	API
ILSAC	Ford
Porsche	Volkswagen

## Anvendelse

- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 er anvendelig til brug i de nyeste Volkswagen- og Audi benzin- (direkte og indirekte indsprøjtning), og dieseldrevne personbiler (direkte indsprøjtning og alle dieselmotorer med DPF) og hybrid personbiler. Det er en Mid SAPS brændstoføkonomisk motorolie, der er kompatibel med dieselpartikelfiltre (DPF).
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 anbefales til køretøjer, der kræver en godkendt VW 508.00/509.00-motorolie, som også kaldes VW Blue Oil, og som **ikke er bagudkompatibel** med andre aktive og forældede VW/Audi-motoroliespecifikationer.
- Havoline ProDS VB SAE 0W-20 kan kun bruges, når det er tilladt af VW som angivet i deres manualer/håndbøger, da denne motorolie ikke er egnet til alle motorer. Ved tvivl henvises til gældende manual/håndbog.

## Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

### Godkendelser

- Porsche C20
- Volkswagen VW 508.00/509.00

### Ydeevne

- ACEA C5  
C6
- API SP/RC  
SN Plus/RC
- ILSAC GF-6A
- Ford WSS-M2C956-A1

## Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 0W-20
<b>Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet</b>		
Vægtfylde ved 15° C, kg/l	ASTM D4052	0,834
Kinematisk viskositet ved 100° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	8,0
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	39,0
Viskositetindeks	ASTM D2270	184
Flydepunkt, °C	ASTM D97	<-60
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	233
Oliens basiske reserve, mg KOH/g	ASTM D2896	8,2
Sulfateret aske, vægt%	ASTM D874	0,8

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

VN: P5/261020

**Ansvarsfraskrivelse** Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

**Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø** Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

A **Chevron** company product