



Havoline® Super 2T-X

Totakts motorolje med dokumentert ytelse

Produktbeskrivelse

Havoline Super 2T-X er en totakts motorolje med dokumentert ytelse, utviklet for bruk i luftkjølte motorer i motorsykler, snøscootere og motorsager som brukes under milde værforhold.

Havoline Super 2T-X er en delsyntetisk olje kombinert med et holdbart tilsetningssystem som er formulert for low-ash- ytelse og langvarig, problemfri drift.

Fordeler for kunden

- Low-ash-tilsetningen bidrar til å redusere sooting av tennpluggen og bidrar til å unngå at tennpluggen må skiftes tidlig
- Gir pålitelig motorytelse med robust motstand mot lagerslitasje og stempelskraping
- Sikrer pålitelig beskyttelse mot fastkoksing av stempelringene ved høye temperaturer og fortenning, og bidrar til å forebygge eksosblokkering og korrosjon
- Bidrar til å redusere røykutslipp

Produktegenskaper

- Bidrar til mindre sooting av tennpluggen og øker levetiden
- Gir pålitelig motorbeskyttelse
- Beskytter mot fastkoksing av stempelringer og fortenning
- Bidrar til utslippsreduksjon

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

API	ISO
JASO	Husqvarna

Bruksområder

- Luftkjølte, landbaserte totaktsmotorer som brukes under middels driftsforhold, inkludert motorsykler. Kan også brukes til motorsager og snøscootere ved lett belastning under relativt milde værforhold
- Havoline Super 2T-X skal brukes i et blandingsforhold på 50:1 drivstoff/olje, men produsentens anbefalinger skal følges hvis andre blandeforhold er angitt
- Havoline Super 2T-X er blandbar med bensin og bensin/etanol-blandinger, og er også egnet for selvblendende og posi-lube-smøresystemer, forutsatt at omgivelsestemperaturene er relativt milde
- Ikke anbefalt for bruk i marine utenbordsmotorer, motorsager og snøscootermotorer som utsettes for høy belastning eller krevende bruksområder, totaktsmotorer som går på komprimert naturgass (CNG) eller flytende petroleumsgass (LPG) eller andre totaktsmotorer som er utstyrt med katalysatorsystem
- Ikke anbefalt for bruk under ekstreme temperaturforhold

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Ytelse

- API TC
- JASO FC, FD
- ISO EGC, EGD

Anbefalinger

Havoline Super 2T-X er egnet for bruk i:

- Motorsager Husqvarna HVA 346 detergency

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE F/M 2
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,868
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	53
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	8,3
Viskositetsindeks	ASTM D2270	129
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-18
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	100
Sulfatert aske, %wt	ASTM D874	0,13
Farge	Visuell	Blå

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18/ olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product