



# Havoline Ultra R

## SAE 5W-30

### Høytytende low SAPS syntetisk motorolje

#### Produktbeskrivelse

Havoline® Ultra R SAE 5W-30 er en høytytende low SAPS syntetisk motorolje som er formulert med en additivpakke som oppfyller kravene til motorsmøring i ACEA C4, MB 226.51 og Renault RN 0720.

Havoline Ultra R SAE 5W-30 er formulert med syntetiske baseoljer i kombinasjon med et avansert additivsystem og forbedret viskositetsindeks, og er utviklet for langvarig motorbeskyttelse og ytelse i bensin- og dieseldrevne personbiler og lette dieselvebiler med treveis katalysator (TWC) eller dieselpartikkelfilter (DPF).

#### Fordeler for kunden

- Avansert, rengjørende additivteknologi gir oksideringskontroll, slitasjebeskyttelse, renhet og syrenøytralisering, og bidrar til å forlenge motorens levetid under krevende kjøreforhold
- Low SAPS-design bidrar til å beskytte både treveis katalysatorer og dieselpartikkelfiltre, og gir reduserte eksosutslipp og optimal systemytelse og serviceintervaller
- Førsteklasses syntetiske baseoljer med avanserte additivteknologi gir god opprettholdelse av TBN-verdi og viskositet
- Robust, slitasjebeskyttende additivteknologi for pålitelig motorbeskyttelse
- Flyteegenskapene ved lave temperaturer sikrer rask smøremiddelsirkulasjon ved kaldstart, og gir bedre motorbeskyttelse

- **Designet for å forlenge motorens levetid under krevende forhold**
- **Low SAPS bidrar til å beskytte treveis katalysatorer og dieselpartikkelfiltre**
- **Gir god opprettholdelse av TBN-verdi og viskositet**
- **Formulert for å gi motoren pålitelig slitasjebeskyttelse**
- **Bidrar til å beskytte ved kaldstart**

#### Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	Chrysler
Fiat	Mercedes Benz
Renault	

## Bruksområder

Havoline Ultra R SAE 5W-30 er egnet for bensin- og dieseldrevne personbiler og lette dieselvarebiler med og uten turbolader. Den er spesifikt utviklet for ACEA C4, som typisk brukes av Renault

Havoline Ultra R SAE 5W-30 er designet for Renault RN 0720 dieselmotorer. Daimler har også tatt i bruk denne oljen til motorer som krever spesifikasjonen MB 226.51

Havoline Ultra R SAE 5W-30 er uegnet for enkelte motorer. Se brukermanualen eller håndboken hvis du er i tvil

## Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

### Godkjenninger

- Renault RN 0720

### Ytelse

- ACEA C4
- Fiat 9.55535.S4
- Mercedes Benz MB 226.51

### Anbefalinger

Egnet for bruk i motorer/applikasjoner som krever

- Chrysler MS-11106
- Fiat 9.55535 S3

## Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 5W-30
<b>Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten</b>		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,85
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	72
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	12,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	165
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-36
Flammepunkt, COC, °C	ASTM D92	235 min

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

VN: P1/010422

**Ansvarsfraskrivelse** Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.  
**Helse, sikkerhet, lagring og miljø** Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18/ olje@yx.no, web: olje.yx.no  
 Autorisert Texaco distributør

A **Chevron** company product