



Havoline Ultra S

SAE 5W-40

Høytytende mid SAPS syntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Havoline® Ultra S SAE SAE 5W-40 er en høytytende mid SAPS syntetisk motorolje, som er utviklet for å beskytte eksossystemet i samsvar med spesifikasjonen ACEA C3 og en lang rekke krav fra OEM-produsenter.

Havoline Ultra S SAE SAE 5W-40 er formulert med førsteklasses syntetiske baseoljer i kombinasjon med et avansert additivsystem og VI-forbedrere (viskositetsindeks), og gir robust og langvarig beskyttelse og ytelse i bensin- og dieseldrevne person- og varebiler med treveis katalysator og (TWC) og dieselpartikkelfilter (DPF).

Fordeler for kunden

- Den avanserte additivteknologien bidrar til oksideringskontroll, beskytter mot slitasje, er syrenøytraliserende og rengjørende, og forlenger motorens levetid under krevende driftsforhold
- Førsteklasses syntetiske baseoljer i kombinasjon med avanserte additiver gir god opprettholdelse av TBN-verdi og viskositet
- Mid SAPS-formuleringen bidrar til å beskytte treveis katalysatorer og dieselpartikkelfiltre med lavere utslipp og optimal ytelse og brukstid
- Holdbare, avanserte slitasjebeskyttende additiver beskytter motoren mot slitasje
- Flyteegenskapene i lave temperaturer bidrar til rask oljesirkulasjon ved kaldstart av motoren, og gir dermed bedre motorbeskyttelse

Produktegenskaper

- **Designet for å forlenge motorens levetid under krevende kjøreforhold**
- **Gir forlengede oljeskiftintervaller hvor motorfabrikanten spesifiserer dette**
- **Beskytter katalysatoren og dieselpartikkelfilteret**
- **Formulert for pålitelig slitasjebeskyttelse**
- **Bidrar til å beskytte ved kaldstart**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	API
BMW	Fiat
Ford	GM
GM dexos 2™	Mercedes Benz
Porsche	Renault
VW	

Bruksområder

- Havoline Ultra S SAE 5W-40 anbefales spesielt for bruk i dieseldrevne personbiler fra BMW og Daimler, som er utstyrt med dieselpartikkelfilter. Den kan brukes i bensin- og dieselmotorer fra BMW, motorer for lette nyttekjøretøy fra Daimler samt en rekke bensinmotorer fra Daimler.
- Ved normale skiftintervaller er oljen egnet for bruk i bensinmotorer fra Volkswagen/Audi og enkelte dieselmotorer fra Volkswagen/Audi.
- Havoline Ultra S SAE 5W-40 kan brukes i biler fra Porsche fra og med modellåret 1973.
- Havoline Ultra S SAE 5W-40 kan brukes i dieselmotorer fra Renault og Hyundai med dieselpartikkelfilter og i applikasjoner der ACEA C3 motorolje er spesifisert.
- Havoline Ultra S SAE 5W-40 er uegnet for enkelte motorer. Se brukermanualen eller håndboken hvis du er i tvil.

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Mercedes Benz MB-Approval 229.51
Mercedes Benz MB-Approval 229.31
Mercedes Benz MB-Approval 226.5
- Renault RN 0700, RN 0710
- VW Standard 505 00 / 505 01
- GM dexos 2™ (lisensnummer GB2C1204089)

Ytelse

- ACEA C3
- API SN/CF
- Fiat 9.55535 S2
9.55535.GH2
- Ford WSS-M2C-917A
- GM GM-LL-A-025*, GM-LL-B-025*
- Porsche A40

Anbefalinger

Havoline Ultra S SAE 5W-40 er egnet for bruk:

- Motorer fra før 2019 som krever BMW Longlife-04 (begrenset til EU-land for bensinbiler)
- Fiat som krever 9.55535 T2

* dexos 2™ er bakoverkompatibel med GM-LL-A-025 og GM-LL-B-025, og som tydelig definert av GM: "dexos 2™ erstatter GM-LL-A-025 og GM-LL-B-025"

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 5W-40
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,850
Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D445	84,0
Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	14,1
Viskositetsindeks	ASTM D2270	172
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-42
Tennpunkt COC, °C	ASTM D92	232

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smørelje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
 Autorisert Texaco distributør

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

A **Chevron** company product