



Havoline® Ultra SAE 5W-40

Syntetisk motorolje med høy ytelse

Produktbeskrivelse

Havoline Ultra SAE 5W-40 er en syntetisk motorolje med høy ytelse, som er utviklet for å oppfylle ACEA A3/B4-spesifikasjonene og strenge OEM-krav til motorbeskyttelse og ytelse under krevende kjøreforhold.

Havoline Ultra SAE 5W-40 er formulert med førsteklasses syntetiske baseoljer i kombinasjon med avanserte tilsetninger og VI-forbedrere (viskositetsindeks) for å gi langvarig motorbeskyttelse for bensinmotorer uten treveis katalysator (TWC) samt dieselmotorer i personbiler og lette varebiler uten dieselpartikkelfilter (DPF).

Fordeler for kunden

- Formulert med avanserte rengjørende tilsetninger for beskyttelse mot slitasje og oksidering samt syrenøytralisering, som bidrar til lengre levetid på motoren under krevende kjøreforhold
- Førsteklasses syntetiske baseoljer i kombinasjon med avanserte tilsetninger bidrar til optimale, forlengede skiftintervaller og mindre vedlikehold
- Syntetisk baseoljeteknologi med avanserte tilsetninger gir bedre TBN-beskyttelse og stabil viskositet
- Avanserte slitasjebeskyttende tilsetninger gir pålitelig motorbeskyttelse under krevende kjøreforhold
- Flyteegenskapene ved lave temperaturer gir rask oljesirkulasjon ved kaldstart, og bidrar til bedre motorbeskyttelse også ved bruk av biodiesel

Produktegenskaper

- Bidrar til lengre motorlevetid under krevende forhold
- Gir lengre skiftintervaller og mindre vedlikehold
- Formulert for optimal viskositetskontroll
- Utviklet for slitasjebeskyttelse under krevende kjøreforhold
- Bidrar til beskyttelse ved start i lave temperaturer

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	API
BMW	Chrysler
Fiat	Mercedes Benz
Porsche	PSA
Renault	VW

Bruksområder

- Havoline Ultra SAE 5W-40 er egnet for en lang rekke bensin- og dieseldrevne personbiler og lette dieselvarebiler uten dieselpartikkelfilter (DPF) eller treveis katalysator (TWC), og kan brukes i motorer med turbolader eller direkte innsprøyting
- Havoline Ultra SAE 5W-40 kan brukes ved normale til krevende driftsforhold
- Havoline Ultra SAE 5W-40 er utviklet for motorer som krever ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, API CF, API SN, API SM samt eldre API-bensinspesifikasjoner som API SL, API SJ, API SH og API SG

Havoline Ultra SAE 5W-40 er uegnet for enkelte motorer. Se brukermanualen/-håndboken hvis du er i tvil

- Renault RN 0700
RN 0710
- VW Standard 502.00/505.00

Ytelse

- ACEA A3/B4
A3/B3
- API SN
- Fiat 9.55535-G2
9.55535-M2
- GM GM-LL-B-025

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Mercedes Benz MB 229.5, MB 229.3,
MB 226.5
- Porsche A40
- PSA B71-2296

Anbefalinger

- BMW Longlife-01 (<2019)
- Fiat 9.55535-N2
9.55535-Z2
- Chrysler MS-12991

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		SAE 5W-40
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten		
Tetthet ved 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853
Kinematisk viskositet ved 40°C, mm ² /s	ASTM D445	81,7
Kinematisk viskositet ved 100°C, mm ² /s	ASTM D445	13,7
Viskositetsindeks	ASTM D2270	172
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-42
Flammepunkt, COC, °C	ASTM D92	224

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smørelje AS, Lysaker Torg 35, NO-1366 Lysaker. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@yx.no, web: olje.yx.no
Autorisert Texaco distributør

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

A **Chevron** company product