Havoline ProDS PR SAE 5W-30

Høytytende syntetisk motorolje

Produktbeskrivelse

Havoline® ProDS PR SAE 5W-30 er en syntetisk motorolje med førsteklasses ytelse, som er spesifikt formulert med avansert additivteknologi for å oppfylle motoroljekravene i PSA B71-2290 og Renault RN17.

Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er egnet for bruk i bensin- og dieseldrevne personbiler. Det er en mid SAPS-olje som er kompatibel med diesel-/bensinpartikkelfiltre og treveis katalysatorer.

Fordeler for kunden

- Mid SAPS-formuleringen er designet for å bidra til å beskytte etterbehandlingssystemer mot sot og avleiringer, og samtidig bidra til å minimere eksosutslippene.
- Den er formulert med avanserte rengjørende additiver for å bidra til å minimere avleiringer og oppbygging av slam, og bidrar å forlenge motorens levetid og opprettholde drivstofføkonomien.
- God oksiderings- og termisk stabilitet bidrar til å opprettholde oljens ytelse gjennom hele serviceintervallet.
- Utviklet for å beskytte mot fortenning ved lavt turtall (LSPI), og dermed bidra til å forebygge alvorlig motorskade i moderne PSA-motorer.
- Syntetiske baseoljer bidrar til redusert fordampning og lavere oljeforbruk.

Produktegenskaper

- **Bidrar til å beskytte etterbehandlingssystemer**
- **Utviklet for å minimere avleiringer og oppbygging av slam**
- **Tilbyr god oksiderings- og temperaturstabilitet**
- **Beskytter mot fortenning ved lavt turtall (LSPI)**
- **Støtter forlengede skiftintervaller og bidrar til redusert oljeforbruk.**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

ACEA	API
Iveco	Fiat
Mercedes Benz	PSA
Renault	

Bruksområder

- Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er egnet for bruk i bensin- og dieseldrevne personbiler og dieseldrevne varebiler fra Euro 5 og senere, med eller uten turbolader.
- Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er designet for bruk i biler som er utstyrt med bensin- eller dieselpartikkelfilter (GPF/DPF). Rådfør deg med brukerhåndboken hvis du er i tvil.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Godkjenninger

- Renault RN17
  RN 0700, RN 0710

Ytelse

- ACEA C2, C3
- API SP, SQ
- Mercedes Benz MB 229.51/52
  MB 226.52
- PSA B71-2290

Egnede bruksområder

Havoline ProDS PR SAE 5W-30 er egnet for motorer som krever:

- Fiat 9.55535.S3
- Iveco 18.1811 Class SC1
- MB 229.31

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		**SAE 5W-30**
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktet		
Tetthet, 15 °C, kg/l	ASTM D4052	0,853
Viskositet, kinematisk 100 ºC, mm²/s	ASTM D445	73,5
Viskositet, kinematisk 40 ºC, mm²/s	ASTM D445	12,2
Viskositetsindeks	ASTM D2270	164
Flytepunkt, ºC	ASTM D97	-39
Flammepunkt COC, ºC	ASTM D92	235

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

VN-P1-130826

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / 04210, olje@unox.no, web: olje.unox.no.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.