

Malkemaskineolie

Karakteristik

Malkemaskineolie er fremstillet af førsteklasses raffineret baseolier tilsat en additivpakke, som giver olien ekstraordinær god iltningstabilitet. Olien har endvidere særdeles gode luft- og vandudskillende egenskaber.

Malkemaskineolie anbefales til smøring af vakuumpumper i malkemaskineanlæg.

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
Viskositetsgrad		68
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten		
Viskositet, kinematisk (cSt)		
mm ² /s v. 40°C	ASTM D445	68
mm ² /s v. 100°C	ASTM D445	8,37
Viskositetsindeks	ASTM D2270	111
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	250
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-36
Vægtfylde v/15°C, kg/l	ASTM D4052	0,8649
Artikelkode		16535

Revideret: 10. august 2021

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktions-tolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse

Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø

Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDB). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.