

Marfak[®]

Gennemtestet smørefedt fortykket med natriumsæbe

Produktbeskrivelse

Marfak 00 og Marfak 1 er gennemtestet smørefedt fortykket med natriumsæbe. Deres fibrøse indhold beskytter mod kontaminering af f.eks. støv og snavs.

Marfak smørefedt indeholder en natriumkomponent, der er udviklet til at yde en naturlig rustbeskyttelse ved at emulgere små mængder vand.

Kundefordele

- Yder robust filmstyrke
- God vedhæftningsevne
- Yder beskyttelse mod snavs og støv
- Rustbeskyttelse

Produktfordele

- **Forbedrer filmstyrke**
- **Beskytter mod støv**
- **Giver rustbeskyttelse**
- **Emulgerer med vand**

Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

DIN

ISO

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Ydeevne

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Driftstemperatur
Marfak 00	G 00 H-20	ISO-L-XBBAA 00	-20°C op til +95°C
Marfak 1	K 1 H-20	ISO-L-XBBAA 1	

Anbefalinger

- Marfak 00 og 1 anbefales til brug som chassismøring i personbiler, lastbiler, busser, landbrugs- og entreprenørmateriel
- Marfak 00 anbefales til centralsmøresystemer

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater	
Viskositetskvalitet		00	1
Levetid: 36 måneder fra påfyldningsdatoen, som er angivet på etiketten			
Struktur	Visuel	Blød, fibrøs	Blød, fibrøs
Dråbepunkt, °C	ASTM D 2265	N/A	170
Penetration virkede, 60 x, mm/10	—	400-430	310-340
Fortykkelsesmiddeltype	—	Natrium	Natrium
Fortykkelsesmiddel, %	ASTM D0128	3,5	7,5
Farve	Visuel	Mørkegrøn	Mørkegrøn
Baseolieviskositet ved 40 °C, mm ² /s	ASTM D 445	1100	1100
Baseolieviskositet ved 100 °C, mm ² /s	ASTM D 445	>45,5	>45,5
Emcor korrosionstest	IP 220	0/0	0/0

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan ændre disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at jævnføre med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS).

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A Chevron company product