



Metal Protective Oil L

Højtydende rustbeskyttelsesolie

Produktbeskrivelse

Metal Protective Oil L er en højtydende mineralbaseret forebyggende olie i kombination med en række additiver, herunder rust- og korrosionshæmmere, designet til at give en tynd, tæt, beskyttende film over stålkomponenter under opbevaring og transport.

Kundefordele

- Giver robust beskyttelse af stålkomponenter under opbevaring eller transport
- Forhindrer farvet ringdannelse ved langtidsopbevaring af valset eller stablet stål
- Modstandsdygtig over for rød eller hvid rust
- Langsigtet oxidationsbeskyttelse
- Ikke-klæbende, ikke-fedtet overflade forhindrer klæbning mellem stålplader
- Ikke-klæbende overflade forhindrer, at støv og forurening klæber til ståloverflader
- Ændrer ikke det naturlige udseende af beskyttede ståloverflader
- Fjernes nemt med opløsningsmidler eller alkaliske rengøringsmidler

Produktegenskaber

- **Robust stålbeskyttelse**
- **Fremragende til opbevaring og transport af stål**
- **Ikke-klæbende, ikke fedtet**

Udvalgte ydelsesstandarder omfatter:

JISK 2246 (NP-8) smøreolie type RPO

Anvendelse

- Metal Protective Oil L kan påføres direkte med en pensel, ved sprøjtning eller ved nedsænkning. Hvis der kræves en meget tynd oliefilm, kan olien opvarmes til 50 °C
- Metal Protective Oil L indeholder ikke opløsningsmidler, men kan fortyndes med op til 10 % for at gøre den mere flydende. Opvarmning er ikke påkrævet. Når den fortyndes, udviser den gennemtrængende virkninger og kan bruges som en gennemtrængende olie

Bemærk: Metal Protective Oil L må aldrig påføres på snavsede og/eller våde overflader. Påfør kun belægningen på rene overflader, og brug et vandafvisende produkt til at fjerne vand eller emulsion fra overfladen

Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

Ydeevne

- JISK 2246 (NP-8) smøreolie type RPO

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		18
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s	ISO 3104	18
Flydepunkt, °C	ISO 3016	-15
Flammepunkt °C, min	ISO 2592	140
Massefylde ved 15°C, Kg/l	ASTM D1298	0,899

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

VN: v2 17/11/10

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk.
Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

A **Chevron** company product