Produktbeskrivelse

Uno-X Smøreolie Moly 5% Heavy Duty 2

Moderne multipurpose smørefedt indeholdende 5% MoS_2

Karakteristik

Moly 5% Heavy Duty 2 er en mineralsk universal smørefedt fortykket med lithium-sæbe indeholdende 5% molybdændisulfid (MoS_2). Fedten har fremragende højtryksegenskaber (EP) og god mekanisk stabilitet ved stødbelastning og yder god beskyttelse mod korrosion og rustdannelse - selv under våde miljøer.
Fedtets indhold af molybdændisulfid (MoS_2) yder ekstra beskyttelse og smøring af langsomtgående lejer.

Moly 5% Heavy Duty 2 er en allround smørefedt med et bredt anvendelsesområde - specielt for smøring af svært belastet udstyr, der arbejder under stor belastning og normal arbejdstemperaturer.
Kan med fordel anvendes til generel smøring af kugle,- og rullelejer, chassis m.v. i entreprenør- og landbrugsudstyr og industrielle applikationer.

Fedten bør ikke anvendes for smøring af hurtigtgående kugle- og rullelejer, som følge af fedtets indhold af molybdændisulfid (MoS_2).

Fordele

- God mekanisk stabilitet.
- Særdeles gode højtryksegenskaber.
- God korrosionsbeskyttelse.

Godkendelser/specifikationer

- DIN 51502: KPF2K-20 (møder kravene).
- ISO 129825: L-XB(F)CIB2 (møder kravene).

Tekniske data (typisk)

Test	Testmetode	Resultat
NLGI grad	**ASTM D217**	**2**
Sæbetype		Lithium
Farve	Visuel	Sort
Baseolieviskositet, kinematisk (cSt)		
^{V}/40°C, mm^2/s	ASTM D 7152	200
^{V}/100°C, mm^2/s	ASTM D 7152	15
Dråbepunkt	IP 396	>180°C
4-ball, belastning	DIN 51350:4	4200 N
Indhold af molybdændisulfid (MoS_2), %		5
Arbejdstemperatur		-20°C op til +120°C
Artikelkode		61068

Rev.: 9. Juli 2024

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.
Ansvarsfraskrivelse
Uno-X Smøreolie A/S fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade, opstået ved brug af dette produkt på måder, der ikke er specifikt angivet i noget produktdatablad.
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø
Baseret på de nuværende tilgængelige informationer anses dette produkt ikke for at give utilsigtede helbredspåvirkninger, når det anvendes efter forskrifterne og i overensstemmelse med anbefalingerne i produktets sikkerhedsdatablad (SDS). Databladene fremsendes efter anmodning gennem Deres lokale forhandler eller via internettet.
Dette produkt må ikke anvendes til andre formål, end det er beregnet til. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal miljøreglerne og det lokale affaldsreglement overholdes.

Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, www.lube.unox.dk