

Multi-Vehicle ATF 2

Gennemtestet automatisk transmissionsolie

Produktbeskrivelse

Multi-Vehicle ATF 2 er en gennemtestet automatisk transmissionsolie udviklet til brug i personbiler, lette varevogne og busser, som kræver en GM DEXRON®-IID olie.

Olien er formuleret med førsteklases Group-II baseolier i kombination med afbalanceret additiver, designet for effektiv ydeevne.

Kundefordele

- Oliens specielle friktionskarakteristik sikrer jævnt og gnidningsfrit gearskifte i hele oliens levetid.
- Lave flydeegenskaber beskytter transmissionen ved lave opstartstemperaturer.
- Udviklet til forbedret oxidationsstabilitet og hjælp til beskyttelse mod dannelse af skadelige afsætninger, lak eller oxidationsrester.
- Oliens høje viskositetsindex, bidrager til bibeholdelse af smøreevne ved varierende driftstemperaturer i hele oliens levetid.

Produktegenskaber

- Tilbyder gnidningsfrit gearskifte
- Designet til at yde beskyttelse ved lave opstartstemperaturer
- Forhindre dannelse af slam-, lak- og aflejringer
- Formuleret for bibeholdelse af viskositeten ved varierende driftstemperaturer og i oliens levetid

Udvalgte kravspecifikationer omfatter:

Daimler Truck	Ford
GM	Mercedes-Benz

Anvendelser

- Multi-Vehicle ATF 2 er designet til brug i automatiske transmissioner i personbiler, lette varevogne og busser, som kræver en olie af typen GM DEXRON®-IID. Selvom denne specifikation teknisk set er angivet som forældet af GM, fortsætter mange fabrikanten med at anbefale denne type af produkt. Produktet anbefales ikke til transmissioner, som kræver en GM DEXRON®-III eller DEXRON®-IV olie.
- Multi-Vehicle ATF 2 kan bruges i transmissioner i Fords personbiler, som kræver en Ford M2C138-CJ- eller M2C166-H-olie. Produktet anbefales ikke til transmissioner, som kræver en Ford MERCON® olie. På grund af fundamentale forskelle i friktionsegenskaberne bør olien ikke anvendes i applikationer, der kræver en Ford M2C33-F/G-olie.
- Multi-Vehicle ATF 2 er også egnet til anvendelse i servostyringssystemer, hvor der foreskrives en servostyringsolie af mineralolietypen. Produktet bør ikke anvendes i servostyrings- eller aktive affjedringssystemer, hvor fabrikanten specifikt foreskriver semi- eller syntetisk væsker, da responstiden ikke er tilstrækkelig.
- Multi-Vehicle ATF 2 kan også anvendes som hydraulikvæske med antislidsegenskaber og bredt temperaturområde i mobile, industrielle og maritime applikationer. Viskositeten ligger mellem ISO VG 32 og ISO VG 46.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Anvendelig til brug

• GM	DEXRON-IID ^[1]
• Daimler Truck	DTFR 13C120 H
• Mercedes-Benz	MB 236.2
• Ford	ESP-M2C138-CJ
• Ford	ESP-M2C166-H
• GM	Type A Suffiks A

^[1] Forældet specifikation.

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten.		
Kinematisk viskositet, mm ² /s	ASTM D445	7,0
Brookfield viskositet, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	<50000
Farve		Rød
Vægtfylde, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,859
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	231
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-48

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriseret Texaco® Smøreoliedistributør.

A **Chevron** company product