

Multi-Vehicle ATF 3

Automatgirolje med høy ytelse

Produktbeskrivelse

Multi-Vehicle ATF 3 er en automatgirolje med dokumentert ytelse, som er egnet for girkasser i personbiler, lette varebiler og busser som krever GM DEXRON®-III girolje.

Denne giroljen er formulert med mineralbaseoljer og en balansert additivpakke for bedre driftsyttelse.

Fordeler for kunden

- Formulert med spesialtilpassede friksjonsegenskaper for å bidra til jevne og behagelige girskift.
- Holdbar friksjonskontroll som er utviklet for å bidra til problemfri drift gjennom hele oljens brukstid.
- Høy viskositetsindeks bidrar til å opprettholde oljens viskositet, og beskytter girkassen ved høye driftstemperaturer.
- Flyteegenskapene i lave temperaturer gir bedre slitasjebeskyttelse ved kaldstart.

Produktegenskaper

- Egnet for personbiler, lette lastebiler og busser
- Designet for å bidra til å beskytte mot slitasje, korrosjon og oksidering
- Bidrar til å beskytte giroljekjøleren
- Formulert for å beskytte utstyret ved kaldstart

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

DANA	Ford
GM	Mercedes Benz

Bruksområder

- Multi-Vehicle ATF 3 er designet for bruk i automatgirkasser i personbiler, lette lastebiler og busser som krever girolje av typen GM DEXRON®-III. Selv om denne spesifikasjonen teknisk sett er foreldet av GM, anbefaler mange utstyrsprodusenter fortsatt denne oljetypen.
- Multi-Vehicle ATF 3 kan brukes i girkasser i Ford personbiler som krever Ford MERCON®, M2C138-CJ eller M2C166-H olje. Produktet anbefales ikke til girkasser som krever Ford MERCON® V olje (dette er en separat MERCON®-spesifikasjon). På grunn av fundamentale forskjeller i friksjonsegenskapene skal den ikke brukes i bruksområder som krever Ford M2C33-F/G olje.
- Multi-Vehicle ATF 3 er også egnet for bruk i servostyresystemer som krever servovæske av mineraltype. Den skal ikke brukes i styresystemer eller aktive opphengssystemer som krever en spesifikk delsyntetisk eller syntetisk væske, fordi responshastigheten kanskje ikke er rask nok.
- Multi-Vehicle ATF 3 kan også brukes som slitasjebeskyttende hydraulikkolje med bredt temperaturområde for mobile, industrielle og maritime bruksområder. Viskositeten samsvarer med ISO VG 32.

Godkjenninger, ytelse og bruksområder

Godkjenninger

- | | |
|--------|------------------------|
| • DANA | DANA-OHTM-ATF 24I-0019 |
|--------|------------------------|

Egnede bruksområder

- | | |
|------------------|--------------------|
| • Ford | M2C138-CJ |
| • Ford | M2C166-H |
| • Ford | Mercon |
| • General Motors | Type A suffiks A |
| • General Motors | Dexron II E |
| • General Motors | Dexron III F, G, H |
| • Mercedes Benz | MB 236.20 |
| • Mercedes Benz | MB 236.3 |

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Viskositet, kinematisk, 100 °C, mm ² /s	ASTM D445	7,0
Viskositet, Brookfield, -40 °C, mPa.s	ASTM D2983	16 500
Farge		Rød
Tetthet, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,854
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	221

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / olje@unox.no, web: olje.unox.no.

A **Chevron** company product