Multi-Vehicle ATF 3

Gennemtestet automatisk transmissionsolie

Produktbeskrivelse

Multi-Vehicle ATF 3 er en gennemtestet automatisk transmissionsolie egnet til brug i transmissioner i personbiler, lette varevogne og busser, som kræver en GM DEXRON®-III-olie.

Denne transmissionsolie er formuleret med mineralske baseolier og en afbalanceret additivpakke for at forbedre ydeevnen under drift.

Kundefordele

- Formuleret med en særlig friktionskarakteristik, som hjælper med at give jævnt og gnidningsfrit gearskifte
- Pålidelig friktionskontrol designet til at hjælpe med at give gnidningsfri drift gennem hele oliens levetid
- Højt viskositetsindeks (VI) hjælper med at bibeholde oliens viskositet og beskyttelse af transmissionen ved høje driftstemperaturer
- Flydeegenskaberne ved lave temperaturer tilbyder forbedret slidbeskyttelse ved kold opstart

Produktegenskaber

- **Egnet til personbiler, lette varevogne og busser**
- **Designet til at hjælpe med at modstå slid, korrosion og oxidering**
- **Hjælper med at beskytte transmissions oliekølere**
- **Formuleret til beskyttelse af udstyr ved lave opstartstemperaturer**

Udvalgte kravspecifikationer omfatter:

DANA	Daimler Truck
Ford	GM
Mercedes-Benz	

Anvendelser

- Multi-Vehicle ATF 3 er designet til brug i automatiske transmissioner i personbiler, lette varevogne og busser, som kræver en GM DEXRON®-III-olie. Selvom denne specifikation teknisk set er udgået hos GM, fortsætter mange fabrikanter med at anbefale denne type olie.
- Multi-Vehicle ATF 3 kan bruges i transmissioner i Ford-personbiler, der kræver olie af typen Ford MERCON®, M2C138-CJ eller M2C166-H. Produktet anbefales ikke i transmissioner, der kræver en Ford MERCON® V-olie (dette er en særskilt specifikation til MERCON®). På grund af fundamentale forskelle i friktionsegenskaberne bør olien ikke anvendes, hvor der kræves en Ford M2C33-F/G-olie.
- Multi-Vehicle ATF 3 er også anvendelig til brug i servostyringssystemer, hvor der foreskrives en servostyringsolie af typen mineralsk olie. Produktet bør ikke anvendes i servostyrings- eller aktive affjedringssystemer, hvor fabrikanten specifikt foreskriver semi-syntetiske eller syntetiske olier, da responstiden ikke er tilstrækkelig.
- Multi-Vehicle ATF 3 kan også anvendes som hydraulikvæske med antislidegenskaber og bredt temperaturområde i mobile, industrielle og maritime anvendelser. Viskositeten svarer til ISO VG 32.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Godkendelser

• DANA	DANA-OHTM-ATF 24I-0019

Anvendelig til brug

• Daimler Truck	DTFR 13C120H
• Daimler Truck	DTFR 38B100
• Ford	M2C138-CJ
• Ford	M2C166-H
• Ford	Mercon
• General Motors	Type A Suffix A
• General Motors	Dexron II E
• General Motors	Dexron III F, G, H
• Mercedes Benz	MB 236.2
• Mercedes Benz	MB 236.3

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhed: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på etiketten.		
Kinematisk viskositet, 100 °C, mm^2/s	ASTM D445	7,0
Brookfield viskositet, -40 °C, mPa.s	ASTM D2983	16500
Farve		Rød
Vægtfylde, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,854
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	221

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriseret Texaco® Smøreoliedistributør.

A **Chevron** company product

© 2026 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.