Multi-Vehicle ATF 6

Højtydende syntetisk multifunktionel automatisk transmissionsolie

Produktbeskrivelse

Multi-Vehicle ATF 6 er en højtydende syntetisk multifunktionel automatisk transmissionsolie, anbefalet til brug i automatiske transmissioner i personbiler med 6 eller flere fremadgående gear.

Multi-Vehicle ATF 6 er udviklet til brug i transmissioner i en bred vifte af køretøjer fra en lang række europæiske, japanske og nordamerikanske fabrikanter, herunder i transmissioner og aksler fra Ford og General Motors, hvor de seneste AFT-specifikationer er foreskrevet – DEXRON®-VI* og MERCON®-LV.† Den overstiger også kravene i JASO 1A-LV.

* DEXRON er et registreret varemærke tilhørende General Motors Corporation.

† MERCON er et registreret varemærke tilhørende Ford Motor Company.

Kundefordele

- Beholder sin friktionskontrol, hjælper med at levere jævnt og gnidningsfrit gearskifte og hjælper med at beskytte mod ryk.
- Designet til drift i et bredt temperaturområde og med minimalt tab af viskositet, der tilbyder tilstrækkelig viskositet ved høje temperaturer gennem hele oliens levetid.
- Oliens avancerede formulering hjælper med at beskytte gear, lejer, koblingsplader, pakninger, bøsninger og andre komponenter, hvilket bidrager til at optimere udstyrets levetid.
- Forbedret modstand mod oxidation giver længere olieskifteintervaller og hjælper med at forhindre dannelse af lak, slam og andre skadelige aflejringer.
- Formuleret til forbedret brændstoføkonomi via lavere intern modstand.

Produktegenskaber

- **Designet til at tilbyde ensartet og gnidningsfrit gearskifte og kontrol af vibrationer**
- **Formuleret til drift i et bredt temperaturområde**
- **Avanceret formulering hjælper med at beskytte gear og lejer**
- **Udviklet til lange olieskiftintervaller**
- **Designet til at hjælpe med at forbedre brændstoføkonomien**

Udvalgte standarder for ydeevne omfatter:

Aisin	Allison
BMW	Bosch Automotive Steering
FCA	Ford
General Motors	Honda
Hyundai/Kia	Jaguar/Land Rover
Jaguar	JASO
MAN	Mazda
Mercedes-Benz	Mitsubishi
Nissan	Renault
PSA	Toyota
Volvo	VW
ZF	

Applications

- Multi-Vehicle ATF 6 er formuleret til og testet i en lang række automatiske transmissioner og anvendelser med specifikationer til både høj og lav viskositet.
- Multi-Vehicle ATF 6 er anvendelig til brug i automatiske transmissioner og transaksler, hvor DEXRON®-VI væske er foreskrevet (modelår 2006 og senere) og er bagudkompatibel med transmissioner, der kræver DEXRON-II- eller DEXRON-III-olier.
- Multi-Vehicle ATF 6 er godkendt til brug i alle Ford-køretøjer, der kræver MERCON®-LV-olie.
- Multi-Vehicle ATF 6 møder kravene i Japan Automobile Manufacturers Associations ydeevne-standard JASO M315 Type 1A LV. Produktet leverer det gnidningsfrie gearskifte, den viskositetsstabilitet og den beskyttelse mod ryk ved igangsættelse, som er påkrævet af japanske og koreanske bilfabrikanter.
- Multi-Vehicle ATF 6 er anvendelig til brug i hybridkøretøjer med elektroniske trinløse transmissioner (eCVT'er) hvor fabrikanten foreskriver Toyota Type WS eller enhver olie angivet i tabellen nedenfor.

Anbefales ikke til anvendelse i rem-eller kædedrevne trinløse transmissioner (CVT'er) eller transmissioner med dobbeltkobling (DCT'er), medmindre det er angivet i tabellen nedenfor. Anbefales ikke til Ford-transmissioner, der kræver en Ford Type F/G-olie.

Kontrollér altid køretøjets manual for at sikre, at produktet overholder anbefalingerne fra producenten af originaludstyret, og tag samtidig hensyn til driftsforholdene og vedligeholdelsespraksis.

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

Anvendelig til brug

Aisin	AW-2 JWS 3309 JWS 3324 ATF
Allison	C-4
BMW	ATF 3+ ATF 6 ETL-7045 E ETL-8072 B LT 71141 LA 2634 M-L 12108 M-1375.4
Bosch Automotive Steering	TE-ML 09
FCA	Mopar AW-1 Mopar ATF+4 Mopar SP-IV
Ford	MERCON LV MERCON V MERCON MERCON SP Motorcraft Premium ATF
General Motors	19352619 21005966 19 40 767 88863400 9985010 DEXRON-II DEXRON-III DEXRON-VI DEXRON HP DEXRON ULV AC Delco WS AC Delco AW-1 AC Delco T-IV ATF Z1
Honda	ATF DW-1 ATF Z-1 ATF Type 3.0 ATF Type 3.1
Hyundai/Kia	SP-II SP-III SP-IV SP4-M1 NWS-9638 P/N 040000C90SG WS
Jaguar/Land Rover	JLM 21044 JLM 20238
Jaguar	WSS-M2C922-A1
JASO	M315 TYPE 1A LV
MAN	339A
Mazda	JWS 3317 JWS 3309 ATF FZ ATF A7 (SKYACTIVE-X)
Mercedes-Benz	MB 236.12 MB 236.14 MB 236.15 MB 236.17 MB 236.2
Mitsubishi	ATF-PA
Nissan	Matic S Matic W
Renault	Matic D2
PSA	Z 000169756
Toyota	WS (or NWS9638) JWS 3309, Type T-IV P/N 08886-81015 Type T-IV Type T
Volvo	AW-1, P/N 1161540-8 1161521 97325
VW	VW G 052 162 A1 VW G 055 162 A6 VW G 052 055/025 VW G 052 533/540
ZF	LifeguardFluid 8 LifeguardFluid 9 TE-ML 11A TE-ML 11B

Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
Levetid: 60 måneder fra påfyldningsdatoen, som er angivet på etiketten.		
Kinematisk viskositet, 100 °C, mm^2/s	ASTM D445	6,0
Kinematisk viskositet, 40 °C, mm^2/s	ASTM D445	31
Brookfield-viskositet, -40 °C, mPa.s	ATSM D2983	12.300
Farve		Rød
Viskositetsindeks	ASTM D2270	143
Vægtfylde, 15°C, kg/l	ASTM D1298	0,853
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	218
Flydepunkt , °C	ASTM D97	-48

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A **Chevron** company product

© 2025 Chevron. All rights reserved.
All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.