LanoPro Chain Oil 10 EAL

Chain Oil

Produktdatablad 29.10.2026

LanoPro Chain Oil 10 EAL er et lysebrunt, halvtørt tyndfilmssmøremiddel med fremragende indtrængningsevne og korrosionsbeskyttelse. Det er et olieprodukt, som er fuldstændig ugiftigt og ikke efterlader et miljømæssigt fodaftryk.

LanoPro Chain Oil 10 EAL er en premiumolie udviklet til hyppig brug under barske forhold, samtidig med at den minimerer ophobning af smøremiddel og forurening med slibende partikler. Den er designet til maksimal smøring og beskyttelse mod nedbrydning og korrosion. Produktet danner et tyndt beskyttende lag, som er velegnet til stålwirer og kæder, hvor der er behov for god smøring og indtrængning. Den er forenelig med de fleste mineralolier og andre petroleumsbaserede produkter, men en test før påføring anbefales.

CORROSION PROTECTION

EAL APPROVED

Klargøring af overfladen

Alle overflader skal være fri for støv, olie, grus, afskallende maling og alle andre fremmedlegemer. Produktet kan dog påføres direkte på rustent metal uden primer eller børstning. Det anbefales at højtryksrense overfladerne først for at opnå det bedste resultat

Påføring

Det anbefales at omrøre produktet før brug. Påfør med en blød pensel eller kost, en langhåret malerrulle eller egnet sprøjteudstyr. Brug almindelige beskyttelsesbriller til at beskytte øjnene. Det er ikke nødvendigt at tage særlige forholdsregler for medarbejdere, der bruger produktet. Det anbefales at bruge et airless-sprøjteanlæg. Olien kan bruges på både våde og tørre overflader. Ved kolde forhold (under 5 °C) er det en fordel at opvarme produktet (20–30 °C er den ideelle temperatur), så det flyder og sprøjter bedre. Forbruget afhænger af overfladens porøsitet og af påføringshastigheden. Undgå påføring, når temperaturen er under 0 °C. Rengør pensler, værktøj og andet udstyr med sæbevand og/eller varmt vand efter brug. Indtørret film kan kræve højtryksrensning med varmt vand. LanoPro Multi Cleaner EF-101 anbefales, da det er et miljøvenligt affedtningsmiddel.



Teknisk Data

Egenskaber	Test metode	Typiske værdier
Konsistens		Tyndtflydende væske
Farve	Udseende	Lys brun
Lugt		Ingen eller svag
Flammepunkt	ASTM D92	>280°C
Viskositet ved 40°C	ASTM D445	42 mm2/s
Kobberstrimmelkorrosion	ASTM D4048	1a
Densitet at 20°C	ASTM D1298	0.92
Temperaturområde		-10°C to +80°C

Dokument ID: DK-vs1-1959747638-6477

Håndtering

Opbevaringstemperatur: (0 °C til 40 °C)
Emballage: 5 L – 20 L – 200 L – 1000 L
Holdbarhed: 5 år

Leverandør

LanoPro Danmark
Mosevangen 8
9230 Svenstrup J.
Danmark

Telefon: +45 8282 2025
E-mail: mail@lanopro.com
www.lanopro.com

Produktion

LanoPro Production AS
Raveien 320
3184 Borre
Norge

Telefon: +47 40 00 15 14
E-mail: mail@lanopro.com
www.lanopro.com