

## YX Smøreolje Plenklipperolje

Mineralsk motorolje

### Karakteristikk

Plenklipperolje er fremstilt av mineralske basoljer og nøye utvalgte tilsetninger for å møte kravene til smøring av de 4 - takts motorer som er vanlige i gressklippere. Den har gode rensende og rustbeskyttende egenskaper

### Anvendelse

Plenklipperolje anbefales brukt i 4 - taktsmotorer i gressklippere og andre hageredskaper som f. eks. fresere og hage-traktorer m.m. Det anbefales å foreta oljeskift etter hver sesong

### Godkjennelser, yteevne og anbefalinger

#### Yteevne

– API SF/CC

Viskositet, kinematisk (cSt)

SAE	30
mm <sup>2</sup> /s v. 40°C	92
mm <sup>2</sup> /s v. 100°C	10,8
Flammepunkt °C (COC)	230
Flytepunkt, °C	- 27
Farge	Gulaktig
Tetthet v. 15°C, kg/l	0,88
Artikkelkode	62190

#### Ansvarsfraskrivelse

YX Smøreolje A/S fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade, opstått ved bruk av dette produkt på måter, som ikke er spesifikt angitt i produktdatablad.

#### Helse, miljø, sikkerhet og oppbevaring

Basert på den tilgjengelige informasjonen, anses ikke dette produktet å forårsake noen skadelige helseeffekter når det brukes i samsvar med forskriftene og i samsvar med anbefalingene i produksikkerhetsdatabladet (SDB). Databladene sendes på forespørsel gjennom din lokale forhandler eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det det er ment for. Ved avhending av det brukte produktet må miljøforskriftene og de lokale avfallsforskriftene følges  
August 2022