



Anvendelse

Polar Karburatorsprit anvendes til fjernelse af vand i benzin- og brændstofsystemer. Produktet tilsættes brændstoffet, hvor det binder vand og sikrer, at det transporteres gennem systemet og forbrændes.

Egenskaber

Polar Karburatorsprit opblandes med 0,5 liter karburatorsprit pr. 20 liter benzin. Produktet forhindrer effektivt isdannelse ved lave temperaturer samt rust og korrosion i benzinsystemet. Derudover renser produktet dyser og forbrændingskamre.

Intervaller/holdbarhed

Produktet har en mindst holdbarhed på 1 år fra produktionsdato. Produktionsdatoen er angivet på produktet.

Emballage

Produktet fremstilles i flasker og dunke.

Produkt data/specifikation

CAS-nummer	64-17-5
Fysisk form	Væske
Farve	Rød/grøn
Flammepunkt	16 °C
Kogepunkt	78 °C
Opløselighed	Opløseligt i Vand
Massefylde/relativ	0,81

Opbevaring

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign.

Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.

Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

Opbevares brandsikkert. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker skal nøje følges, herunder reglerne for brandfarligt oplag.

Håndtering

Se vores sikkerhedsdatablad.

Oplysningerne er vejledende og baseret på vores bedste viden ved udgivelsestidspunktet. De udgør ingen garanti og kan ændres uden varsel. For yderligere information henvises til gældende salgsspecifikation eller kontakt os direkte.

Dette materiale er delvist udarbejdet ved brug af AI-assisteret tekstgenerering og er efterfølgende fagligt gennemgået.

