

Techron D Concentrate

Højtydende systemrens til dieselmotorer

Produktbeskrivelse

Techron® D Concentrate er et højtydende behandlingsprodukt designet til brug i dieselmotorer med direkte indsprøjtning i person -og lastbiler formuleret på basis af en avanceret, eksklusiv og patenteret teknologi for kontrol af aflejringer og motorbeskyttelse.

Techron D Concentrate drager nytte af en ny, eksklusiv og avanceret formel baseret på en revolutionerende teknologi for kontrol af aflejringer og er designet til at fjerne ventilafllejringer såvel som nye aflejringer i interne dieselindsprøjtningssystemer (IDID).

Techron D Concentrate egner sig til motorer med ældre teknologi samt seneste generation af commonrail-dieselmotorer og giver høj effektiv ydelse, når det benyttes med konventionelle dieseloliekvaliteter og biodieselolie (blanding af dieselolie / - FAME).

Kundefordele

En tankfuld dieselbrændstof med Techron D Concentrate sikrer:

- Genskabe motorkraft ved at medvirke til fjernelse af skadelige aflejringer på tilsmudsede indsprøjtningssystemer
- Forbedret motorydelse og køreglæde
- Reduceret motorstøj
- Bedre motorstart ved koldstart
- Forbedret beskyttelse mod aflejringer i indsprøjtningssystemer ved brug af konventionelle dieseloliekvaliteter og biodieselolie
- En reduktion af skadelige udstødningsemissioner

Produktegenskaber

- Udviklet til at hjælpe med at genskabe motorkraft, ydeevne og beskytte mod aflejringer i interne dieselindsprøjtningssystemer (IDID)
- Kan benyttes med biodieselbrændstoffer
- Hjælper med at reducere motorstøj og forbedre ydeevne ved koldstart
- Reducerer udstødningsemission
- Skader ikke efterbehandlingsenheder som dieselpartikelfiltre (DPF'er) eller dieseloxideringskatalysator (DOC)

Applikationer

- Techron D Concentrate anbefales ikke til benzinmotorer
- Techron D Concentrate skader ikke efterbehandlingsenheder som dieselpartikelfiltre (DPF'er) eller dieseloxyderingskatalysator (DOC)

Godkendelser, ydeevne og anvendelighed til brug

- Techron D Concentrate er anvendelig til brug i mange større bilproducenter.

Produktvedligeholdelse og -håndtering

Behandlingsniveau

- Det anbefales at tilføre en flaske Techron D Concentrate i en tankfuld (50-70 liter) diesel for hver 13.000 kilometer. Ved højere kilometerantal anbefales det at gentage behandlingen efter seks måneder for at holde motoren ren.

Bemærk: Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med fabrikantens anbefalinger i forbindelse med udstyrets driftsforhold og kundens vedligeholdelsespraksis.

Sundhed og sikkerhed

Techron D Concentrate må ikke opbevares varmt og tæt på antændingskilder.

- Sæt altid låget på efter brug
- Hold børn i sikker afstand
- Undgå udledning i miljøet
- Undgå kontakte med hud og øjne I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene, skal de skylles i rindende vand i 10-15 minutter Hvis der opstår irritation, skal der søges læge Skyl udsatte områder på huden grundigt med vand og evt. sæbe
- Ved indtagelse må opkast ikke fremprovokeres – søg straks lægehjælp, og fremvis emballagemærkningen

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Levetid: 36 måneder fra påfyldningsdato, som er angivet på produktet.		
Udseende	Visuel	Klar, lys væske
Kinematisk viskositet ved 40° C, mm ² /s	ASTM D445	2,8
Vægtfylde ved 15° C	ASTM D1298	0,867
Flammepunkt, PM, ° C	ASTM D93	66

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

VN: P1/28102024

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk.
Autoriseret Texaco® smøreoliedistributør

A **Chevron** company product