

# Texaform CR 3

## Kjemisk reaktiv betongformolje med dokumentert ytelse

### Produktbeskrivelse

Texaform® CR 3 er en kjemisk reaktiv betongformolje med dokumentert ytelse. De kjemisk reaktive forbindelsene av fettsyre og fettholdig olje i Texaform CR 3 reagerer med alkalier i betongen, og danner vannløselig såpe som bidrar til at formen slipper lettere.

Texaform CR 3 er egnet for formstøping av betongprodukter som krever indirekte (forsinket) fjerning av formen, der betongproduktet kan bli værende i formen i minst to timer.

### Fordeler for kunden

- Formulering med lav viskositet som er egnet for sprøyting
- Ren, oljefri overflatefinish med et minimum av bobleskader
- Formuleringen er egnet for betongprodukter med lav alkalitet
- Bidrar til å beskytte stålformer mot rust under påføring og kortvarig lagring utendørs

### Bruksområder

- Texaform CR 3 er en formolje som er spesielt egnet for betong med lav alkalitet

### Produktegenskaper

- **Egnet for påføring med sprøyte**
- **Ren overflatefinish**
- **Egnet for lav alkalitet**
- **Bidrar til å beskytte formene mot rust**

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetsgrad		3
Produktnummer		01590
Visk. Kinematisk ved 40 °C	ISO 3104	3
Tennpunkt, COC °C	ISO 2592	55
Flytepunkt, °C	ISO 3016	-22
Forsåpning NR, mg KOH/g	ASTM D0094	12
TAN, mg KOH/g	ASTM D0664	12
Tetthet, 15 °C, Kg/l	ASTM D1298	824

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner.

Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen av dette innholdet. Dette er kun en oversettelse, og Chevron tar intet ansvar for eventuelle feil eller uklarheter i denne oversettelsen. Chevron gir heller ingen garanti angående oversettelsens fullstendighet, nøyaktighet eller pålitelighet. Ved eventuelle avvik eller forskjeller mellom denne oversettelsen og den offisielle engelske versjonen, skal den engelske versjonen være gjeldende.

Distribuert av Uno-X Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18 / 04210, olje@unox.no, web: olje.unox.no.

#### A Chevron company product