

Texaform® CR 3

Højtydende formolie - reaktiv

Produktbeskrivelse

Texaform CR 3 er en højtydende, reaktiv formolie. Oliens kemisk reaktive, fede olie og de fede oliebestanddele i Texaform CR 3, reagerer med alkalien i cement og danner vandopløselige sæber, som hjælper med at gøre afstøbning nemmere.

Texaform CR 3 passer til støbningen af cementprodukter, som kræver indirekte (forsinket) støbning, hvor betonen forbliver i formen i mindst to timer.

Kundefordele

- Lav viskositet - hurtig og nem at påføre med sprøjte
- Giver en ren, oliefri overfladefinish og reducerer støbehuller til et minimum
- Formulering, som passer til cementprodukter med lavt alkalisk indhold
- Hjælper med at beskytte stålforme mod rust under udendørs, langvarig opbevaring

Anvendelser

- Texaform CR 3 er en støbeolie, der passer specielt til cement med et lavt alkalisk indhold

Produktegenskaber

- **Passer til sprøjteapplikation**
- **Ren overfladefinish**
- **Lav alkalisk**
- **Beskytter mod rust**

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Viskositetskvalitet		3
Varenummer		01590
Viskositet Kinematisk ved 40 °C, mm ² /s	ISO 3104	3
Flammepunkt, COC °C	ISO 2592	55
Flydepunkt, °C	ISO 3016	-22
Saponifikation NR, mg KOH/g	ASTM D0094	12
TAN, mg KOH/g	ASTM D0664	12
Vægtfylde, 15 °C, Kg/l	ASTM D1298	824

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan ændre disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at jævnføre med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS).

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A Chevron company product