



Texamatic® 7045E

Automatgirolje med høy ytelse

Produktbeskrivelse

Texamatic 7045E er en automatgirolje med dokumentert ytelse, som er egnet for girkasser i personbiler, lette lastebiler og busser som krever GM DEXRON®-IIIG olje.

Denne giroljen er formulert med mineralbaseoljer og en balansert tilsetningspakke for bedre driftsyttelse.

Fordeler for kunden

- Formulert med spesialtilpassede friksjonsegenskaper for jevne og behagelige girskift
- Holdbare tilsetninger er benyttet for problemfri drift gjennom hele oljens levetid
- Høy viskositetsindeks bidrar til å opprettholde oljens viskositet, og beskytter girkassen ved høye driftstemperaturer
- Flyteegenskapene i lave temperaturer gir bedre slitasjebeskyttelse ved kaldstart

Produktegenskaper

- **Egnet for personbiler, lette lastebiler og busser**
- **Designet for å beskytte mot slitasje, korrosjon og oksidering**
- **Bidrar til å beskytte giroljekjøleren**
- **Formulert for å beskytte utstyret ved kaldstart**

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer:

Allison	Bosch
Caterpillar	Ford
GM	Toyota

Bruksområder

- Texamatic 7045E er utviklet for bruk i automatgirbasser i personbiler, lette lastebiler og busser som krever olje av typen GM DEXRON®-IIIIG (GM 6417-M). Selv om denne spesifikasjonen teknisk sett er foreldet av GM, anbefaler mange utstyrspordusenter fortsatt denne oljetypen
- Texamatic 7045E kan brukes i girbasser i Ford personbiler som krever Ford MERCON®, M2C138-CJ eller M2C166-H olje. Produktet anbefales ikke til girbasser som krever Ford MERCON® V olje (dette er en separat MERCON®-spesifikasjon). På grunn av fundamentale forskjeller i friksjonsegenskapene skal den ikke brukes i bruksområder som krever Ford M2C33-F/G olje
- Texamatic 7045E samsvarer med BMW-delenummer 83 22 0 026 922 "Texaco ETL 7045E", godkjent smøremiddel for en rekke girbasser i bensindrevne modeller i BMW 3-serien (E46), BMW 5-serien (E39) og Z3 (E36).

Bil-	modell	Girkasse
BMW 3-serien (E46)	323i/iS/iC/Ci 328i/iS/Ci	GM 5L40-E (A5S 360R)
BMW 5-serien (E39)	528 i/iT	GM 5L40-E (A5S 360R)
BMW Z3 (E36)	2.3i, 2.8i, coupe	GM THM-R1 (A4S 270R, A4S 310R)

- Texamatic 7045E er også egnet for bruk i servostyringssystemer som krever servovæske av mineraltype. Den skal ikke brukes i styresystemer eller aktive opphengssystemer som krever en spesifikk delsyntetisk eller syntetisk væske, fordi responshastigheten kanskje ikke er rask nok
- Texamatic 7045E kan også brukes som slitasjebeskyttende hydraulikkvæske med stort temperaturområde for mobile, industrielle og marine bruksområder. Viskositeten samsvarer med ISO VG 32

Godkjenninger, ytelse og anbefalinger

Godkjenninger

- Voith H55.6335.xx

Ytelse

- Allison
- Bosch TE-ML 09
- Ford Mercon
- GM DEXRON-IIIIG
- Toyota Type T-III

Anbefalinger

- Caterpillar TO-2
- Ford M2C138-CJ
- Ford M2C166-H

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
Holdbarhet: 60 måneder fra påfyllingsdato angitt på produktetiketten.		
Viskositet, kinematisk, 40°C, mm ² /s	ASTM D445	33,8
Viskositet, kinematisk, 100°C, mm ² /s	ASTM D445	7,4
Viskositet Brookfield, -10°C, mPa.s	ASTM D2983	420
Viskositet Brookfield, -20°C, mPa.s	ASTM D2983	1100
Viskositet Brookfield, -30°C, mPa.s	ASTM D2983	3800
Viskositet Brookfield, -40°C, mPa.s	ASTM D2983	17 500
Viskositetsindeks	ASTM D2270	194
Farge	ASTM D1500	<6 (rød)
Tetthet, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,862
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	200
Flytepunkt, °C	ASTM D5950	-51
Kobberkorrosjon, 3 timer, 150°C	ASTM D130	1b
Noack-volatilitet, 1 timer, 250°C, %wt	CEC L40A93	7,4
FZG girslitasjetest	CEC L7A95	
- Feillaststadium		>12

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem.

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt angitt i produktdatabladene.

Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning ved kassering av brukte produkter.

Distribuert av YX Smøreolje AS, Gladengveien 2, NO-0661 Oslo. Kundeservice: +47 95 05 96 18/ olje@yx.no, web: olje.yx.no
 Autorisert Texaco distributør

A Chevron company product

© 2021 Chevron. All rights reserved.
 All trademarks are property owned by Chevron Intellectual Property LLC.

EU v4 19 November 2019
 Texamatic® 7045E