



# Texclad 2

## Gennemtestet calciumfortykket smørefedt

### Produktbeskrivelse

Texclad® 2 er en sort, smøragtig vandbestandig calciumfedt med gennemtestet ydeevne. Fedten indeholder udvalgte faste grafit- og molybdædisulfid additiver for pålidelig beskyttelse i tunge arbejdsopgaver.

### Kundefordele

- Stærk, holdbar oliefilm og solide faste smøremidler giver beskyttelse ved høj belastning og smøring under ekstreme forhold.
- Tilbyder robust vedhæftning i åbne gear og fungerer godt ved temperaturer ned til 0°C, hvilket modvirker afskalning og klumpdannelse.
- Bidrager til robust beskyttelse mod vandudvaskning.
- Stabil, bitumenfri formulering hjælper med at beskytte miljøet
- Bibeholder pålidelig høj vedhæftning ved smøring af åbne gearsystemer

### Produktegenskaber

- **Stærk, holdbar oliefilm og solide smøremidler yder god bæreevne ved høj belastning.**
- **Yder robust vedhæftning i åbne gear**
- **Bidrager til robust beskyttelse mod vandudvaskning.**
- **Robust, bitumenfri formulering**

Udvalgte ydelsesstandarder omfatter:

DIN

ISO

## Anvendelse

- Texclad 2 anbefales til brug på vendehjul og åbne gear i entreprenørmaskiner, møllegear og store lukkede cylindriske tandhjul, hvor olielækage er et problem.

Også med succes brugt til at smøre:

- Som skammelfedt og til åbne gear
- Generel smøring i f.eks. stålværker
- Smøring af borehoveder og udlæggerarme
- Transportbånd i våde/vandige miljøer
- Texclad 2 kan i specielle tilfælde anvendes ved højere temperaturer end +60°C, da fedtet nedbrydes termisk og efterlader de faste mineralske tilsætningsstoffer for at give smøring. Omkring 22% grafit og 3% MoS<sub>2</sub> vil være tilbage.

## Godkendelser, ydelse og anvendelig til brug

### Ydelse

- Texclad 2                   DIN 51 502
- Texclad 2                   MPF 2C-10
- Texclad 2                   KPF 2C-10
- Texclad 2                   ISO 6743-09
- Texclad 2                   ISO-L-XAAIB2
- Texclad 2                   Driftstemperatur:  
-10°C op til +60°C

Typiske testdata		
Test	Testmetoder	Resultater
<b>Karakteristik</b>		<b>NLGI 2</b>
Farve		Black
Struktur		Blød
Fortykkelsesmiddeltype		Kalcium
Bearbejdet gennemføring, 60x, mm/10	ISO 2137	265 - 295
Baseolietype		Mineralsk
Baseolieviskositet ved 40° C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	>1000
Dråbepunkt, ° C	ISO 2176	106
Indhold af fast tilsætningsstof, (C),%		22
Indhold af fast tilsætningsstof, (MoS <sub>2</sub> ), %		3
4-ball EP		
Belastningsindeks slid, kgf	ASTM D2593	56
Smeltepunkt, kgf		315
4-ball EP		
Svejselastning, N	DIN 51 350/4	>4900
Modstandsdygtig, vand	DIN 51 807/1	0/90

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

A **Chevron** company product