

# Textran® V 32

## Højtydende transmissions-/hydraulikolie

### Produktbeskrivelse

Textran V 32 er en højtydende transmissions-/hydraulikolie, der er udviklet til brug i hårdt belastede convertere og turbotransmissioner.

Textran V 32 er formuleret med førsteklasses Gruppe-II baseolier kombineret med udvalgte højtydende additiver.

### Kundefordele

- Højtydende antiskum- og luftudskillelsesegenskaber sikrer en problemfri og pålidelig drift
- Oxidationsmodstand beskytter mod oliefortykkelse under drift og dannelse af skadelig slam
- EP-egenskaber forhindrer slitage og ridsedannelse i lejer og andre kritiske komponenter
- Oliens flydeevne ved lave temperatur sikrer en pålidelig ydeevne og slidbeskyttelse ved koldstarter.
- Omfattende rust- og korrosionsbeskyttelse

### Anvendelser

Textran V 32 er udviklet til brug i følgende applikationer:

- Voith turbokoblinger i industrielt, marine- og jernbaneudstyr
- Voith transmissioner med momentomformer i rangerlokomotiver og entreprenørmateriel
- Voith hydrodynamiske bremsere i jernbaneudstyr og udstyr til tunge køretøjer

Kan også bruges i moderat belastede gearkasser og hydrauliksystemer. Bemærk, at Textran V 32 ikke er udviklet til at yde hurtig vandudskillelse, så den bør ikke bruges i applikationer, hvor denne egenskab er påkrævet.

### Produktfordele

- **Højtydende antiskum- og luftudskillelsesegenskaber**
- **Modvirker rust og korrosion**
- **Stor slidbeskyttelse af lejer og andre kritiske komponenter**
- **Beskytter mod oliefortykkelse under drift og dannelse af skadelig slam**
- **God beskyttelse ved lave opstartstemperaturer.**

### Udvalgte specifikationsstandarder omfatter:

Voith Turbo

## Godkendelser, ydeevne og anbefalinger

### Godkendelser

- Voith Turbo 120.00059010, Indeks 2 Turbo transmissioner (tidligere 3.285-149)
- Voith Turbo 3625-006058 Gearede koblinger af type R...B med variabel hastighed og vinkelgear i størrelse 1 til 4
- Voith Turbo 3625-006072 Turbokoblinger med variabel hastighed type S, Koblinger type E
- Voith Turbo 3625-008426 Gearede koblinger af type R med variabel hastighed, Koblinger med geartrin af type EA og EH

### Typiske testdata

Test	Testmetoder	Resultater
<b>Levetid: 60 måneder fra påfyldningsdatoen, som er angivet på etiketten.</b>		
Udseende	Visuel	Svag gul
Vægtfylde, 15°C, kg/l	ASTM D4053	0,859
Flydepunkt, °C	ASTM D97	-43
Flammepunkt COC, °C	ASTM D92	216
Kinematisk viskositet, 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	5,7
Kinematisk viskositet, 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	33
Kinematisk viskositet, 20°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445	87
Viskositetsindeks	ASTM D2270	114
Air Release, min	DIN 51381	1,3
FZG-gearslidtest A/8.3/90, Brudbelastning	CEC L7A95	>12

De typiske testdata angivet ovenfor udgør ikke en specifikation. De er kun vejledende og kan påvirkes af tilladte produktionstolerancer. Chevron kan ændre disse testdata. Ændrede data erstatter alle tidligere data, så sørg for at jævnføre med den nyeste version af dette produktdatablad (PDS).

**Ansvarsfraskrivelse** Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er angivet i produktbeskrivelsen.

**Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø** Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Den officielle udgave af dette indhold er den engelsksprogede udgave. Dette er blot en oversættelse. Chevron tager intet ansvar for fejl eller uklarheder i denne oversættelse. Chevron giver heller ingen garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden og pålideligheden af denne oversættelse. I tilfælde af uoverensstemmelser eller forskelle mellem denne oversættelse og den officielle engelske udgave, har den engelske udgave forrang.

Distribueret af Uno-X Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: teknik@unox.dk, web: www.lube.unox.dk. Autoriserede Texaco® Smøreoliedistributør

### A Chevron company product